

Produktdetails

2601/6/20 EW-53

2601/6/20 EW-53 Kombination Steckdose / Schalter 2-fach Wippe / Taste grau / blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 2601/6/20 EW-53 |
| Bestellnummer | 2CKA001684A0316 |
| EAN | 4011395992913 |
| Beschreibung | 2601/6/20 EW-53 Kombination Steckdose / Schalter 2-fach Wippe / Taste grau / blaugrün - ocean® |
| Langbeschreibung | Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, ocean grau/blaugrün. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Bemessungsspannung (U_r) | 250 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 250 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 16 A |
| Anzahl Pole | 2 P + E |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Einheiten | 2 |
| Anzahl Wippschalter | 1 |
| Schalterdesign | ocean® |
| Bedienteilausführung | Wippe / Taste |
| Montageart | Aufputzmontage |
| Steckdosentyp | SCHUKO® |
| Schalertyp | Wechselschalter |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schrauben |
| Montage-Ausrichtung | vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 7035 - lichtgrau |
| Farbe | grau / blaugrün |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|--------------------|---|
| Schutzart | IP44 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E0557 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| SCIP | 702ade9a-a125-4302-ad72-ee13afd0eae6 Deutschland (DE) |
| Vereinfachtes SCIP | 702ade9a-a125-4302-ad72-ee13afd0eae6 Deutschland (DE) |

Abmessungen

| | |
|---------------------|--------|
| Breite des Produkts | 166 mm |
| Höhe des Produkts | 55 mm |
| Tiefe des Produkts | 74 mm |
| Nettogewicht | 230 g |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 5 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.277 kg |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0441 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--------|--|
| ETIM 8 | EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination |
| ETIM 9 | EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination |

| | |
|----------------|--|
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27144038 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA001761A1492 | 2086 W-53 Kanaleinführung blaigrün - ocean® | 2086 W-53 | 1 | Stück |
| 2CKA001799A0882 | 1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean® | 1763-53 | 1 | Stück |
| 2CKA001716A0042 | 2609 WS Montageplatte metall - ocean® | 2609 WS | 1 | Stück |
| 2CKA001761A1487 | 2134 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean® | 2134 W-53 | 1 | Stück |
| 2CKA001761A1491 | 2139 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean® | 2139 W-53 | 1 | Stück |
| 2CKA001784A0777 | 2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean® | 2152 NLI-53 | 1 | Stück |
| 2CKA001761A1503 | 2137/10 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean® | 2137/10 W-53 | 1 | Stück |
| 2CKA001761A1506 | 2137/11 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean® | 2137/11 W-53 | 1 | Stück |
| 2CKA001761A1490 | 2138 W-53 Leitungsdurchführung blaigrün - ocean® | 2138 W-53 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

