

Produktdetails

6440/05 U

6440/05 U Elektronischer Einsatz Universal



Allgemeine Informationen

Typ	6440/05 U
Bestellnummer	2CKA006400A0090
EAN	4011395274095
Beschreibung	6440/05 U Elektronischer Einsatz Universal
Langbeschreibung	3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen. Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101. Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Technische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	0.3 W
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung	Universal

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5746
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	80 mm
Höhe des Produkts	60 mm
Tiefe des Produkts	95 mm
Nettogewicht	101 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.101 kg
Zolltarifnummer	85389099
Nachfolgeprodukt	2CKA006800A3050
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3528
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001588 - Elektronischer Schalter
ETIM 9	EC001588 - Elektronischer Schalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144054

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A2824	6815-214-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht Bewegungssensor alpinweiß	6815-214-101	1	Stück
2CKA006800A2826	6815-914-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht alpinweiß	6815-914-101	1	Stück
2CKA006800A2827	6815-81-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht anthrazit - 63x63	6815-81-101	1	Stück
2CKA006800A2829	6815-82-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht elfenbeinweiß	6815-82-101	1	Stück
2CKA006800A2831	6815-83-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht alusilber - 63x63	6815-83-101	1	Stück
2CKA006800A2833	6815-84-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht studioweiß - 63x63	6815-84-101	1	Stück
2CKA006800A2837	6815-884-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht studioweiß matt - 63x63	6815-884-101	1	Stück
2CKA006800A2839	6815-885-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht Bewegungssensor schwarz matt - 63x63	6815-885-101	1	Stück
2CKA006800A2842	6815-866-101 Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht Edelstahl - pur edelstahl	6815-866-101	1	Stück
2CKA006800A2860	6813-24-102 Busch-Präsenzmelder Universal, Sensor 12 Meter studioweiß matt IP20	6813-24-102	1	Stück
2CKA006800A2862	6813-183-102 Präsenzmelder alusilber IP20	6813-183-102	1	Stück
2CKA006899A2368	6883-24 Aufputz-Gehäuse studioweiß matt IP20	6883-24	1	Stück
2CKA006899A2370	6883-183 Aufputz-Gehäuse alusilber IP20	6883-183	1	Stück
2CKA006400A0084	6440/01 U Relais-Einsatz Relais 1-fach	6440/01 U	1	Stück
2CKA006400A0087	6440/04 U Universal-e-contact-Einsatz 1-fach	6440/04 U	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

