

Produktdetails

## SAP/S.13

# System Access Point 2.0 für Busch-free@home®



### Allgemeine Informationen

Typ	SAP/S.13
Bestellnummer	2CKA006200A0154
EAN	4011395261569
Beschreibung	System Access Point 2.0 für Busch-free@home®

Langbeschreibung

Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems. Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired). Mit integrierter free@home Wireless Antenne. Mit integriertem free@home Busanschluss. Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten). Optionale Versorgung über das gelb/weiße Aderpaar der Bus Leitung (24V). Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel. Als Tischgerät geeignet. Für die Wandmontage geeignet. 2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen. 2,4 GHz und 5 GHz WLAN 1 GHz Dual Core Prozessor 512 Mb Arbeitsspeicher Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Programmierung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. Beim Betrieb von free@home Wired Geräten wird eine Bus-Spannungsversorgung benötigt .Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern (Wired Geräten) wird eine zusätzliche Bus-Spannungsversorgung benötigt.

### Installation / Montage

Betriebs- und  
Montageanleitung

No document needed

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA00001A1632
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Montageart	Aufputzmontage
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	68e9c800-c506-4a67-b7cd-c9769c5f2f23 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	68e9c800-c506-4a67-b7cd-c9769c5f2f23 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite des Produkts	117 mm
Höhe des Produkts	30 mm
Tiefe des Produkts	106 mm
Nettogewicht	345 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.624 kg
Zolltarifnummer	85371091
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CKA100000E2652
-------------------------	-----------------

CE

---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000699 - Bussystem-Zentralgerät
ETIM 9	EC000699 - Bussystem-Zentralgerät
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143117

---

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A2867	Busch-free@home® Alarm-Stick	SAP/A2.11	1	Stück
2TMA130160W0029	53011PS-03 Steckernetzteil 24 VDC	53011PS-03	1	Stück

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Systeminfrastruktur und Schnittstellen → Systemgeräte

