



VIACOR Polymer GmbH
 Hohenneuffenstr. 14
 D-72622 Nürtingen

08¹⁾

01048002

EN 13813:2002

EN 13813: SR - B1,5 - B_{fi}-S1

VIASOL EP-E480

Kunstharzestrich /-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden
 (Aufbau siehe Produktdatenblatt)

| | |
|--|-----------------------------------|
| Brandverhalten | B _{fi} -S1 ²⁾ |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR |
| Wasserdurchlässigkeit | NPD ³⁾ |
| Verschleißwiderstand (nur für Nutzsichten) | NPD |
| Haftzugfestigkeit | ≥ B 1,5 |
| Schlagfestigkeit (nur für Nutzsichten) | NPD |
| Trittschallisolierung | NPD |
| Schallabsorption | NPD |
| Wärmedämmung | NPD |
| Chemische Beständigkeit | NPD |

¹⁾ Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

²⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E_{fi}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist. Im System VIASOL **PERM conductive** wurde die Brandklasse B_{fi}-S1 erreicht.

³⁾ NPD= no performance determined, Kennwert nicht festgelegt