



VIACOR Polymer GmbH  
 Graf-Bentzel-Str.78  
 D-72108 Rottenburg

13<sup>1)</sup>

01020300

EN 13813:2002

**EN 13813: SR - B1,5 - E<sub>fi</sub>**

**VIASOL EP-P203**

Kunstharzestrich /-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden  
 (Aufbau siehe Produktdatenblatt)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Brandverhalten                             | E <sub>fi</sub> <sup>2)</sup> |
| Freisetzung korrosiver Substanzen          | SR                            |
| Wasserdurchlässigkeit                      | NPD <sup>3)</sup>             |
| Verschleißwiderstand (nur für Nutzsichten) | NPD                           |
| Haftzugfestigkeit                          | ≥ B 1,5                       |
| Schlagfestigkeit (nur für Nutzsichten)     | NPD                           |
| Trittschallisolierung                      | NPD                           |
| Schallabsorption                           | NPD                           |
| Wärmedämmung                               | NPD                           |
| Chemische Beständigkeit                    | NPD                           |

<sup>1)</sup> Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

<sup>2)</sup> Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E<sub>fi</sub>, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

<sup>3)</sup> NPD= no performance determined, Kennwert nicht festgelegt