

ANHANG

System

Alle Angaben ± 10 %

Versiegelung:	VIASOL PU-S6005 / VIASOL PU-S6005P VIASOL PU-S6005P ESD VIASOL PU-S691 / VIASOL PU-S667N VIASOL PU-S691 ESD VIASOL UREA S6400 / VIASOL UREA S6400P	0,10 - 0,13 kg/m ² 0,14 - 0,18 kg/m ² 0,40 - 0,90 kg/m ² 0,50 - 0,70 kg/m ² 0,50 - 1,00 kg/m ²
Deckschicht:	VIASOL EP-C3000 VIASOL EP-C3000, abgesandet VIASOL EP-C3000 AS VIASOL EP-C3000 AS, abgesandet VIASOL EP-C3000 SKY VIASOL EP-C3000 SKY AS VIASOL EP-C3044 ESD VIASOL EP-T1709	1,50 - 2,50 kg/m ² 1,00 - 2,00 kg/m ² 1,50 - 2,50 kg/m ² 1,00 - 2,00 kg/m ² 1,50 - 2,50 kg/m ² 1,50 - 2,50 kg/m ² 1,50 - 2,50 kg/m ² 1,20 - 1,80 kg/m ²
Porenverschluss/ Ausgleich:	Laminatschicht mit Gewebe: VIASOL EP-L360	0,60 - 1,20 kg/m ²
Leitschicht:	optional VIASOL EP-E480 / VIASOL EP-E1480 / VIASOL EP-E1400	0,08 - 0,12 kg/m ²
Ausgleich-/ Zwischenschicht:	optional VIASOL EP-C3005 gefüllt mit QNV0-Sand 1:1 VIASOL EP-C3000 gefüllt mit QNV0 VIASOL EP-N1300 gefüllt mit QS abgestreut mit QNV2-Sand	je 0,60 - 1,50 kg/m ² 0,80 - 2,00 kg/m ² 0,08-0,40 kg/m ² 0,30-0,80 kg/m ² 0,30 - 1,40 kg/m ² (im Überschuss)

TÜV PROFiCERT-product Interior

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5676-4**

Zertifikat gültig von 2017-10-11 bis **2020-10-10**



O. Maier

Darmstadt, 2017-10-11
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANHANG

Produktbeschreibung

Alle Angaben $\pm 10\%$

Grundierung: VIASOL EP-P203 / VIASOL EP-P260 / VIASOL EP-P285 / 0,25 – 0,50 kg/m²
VIASOL EP-P210 / VIASOL EP-T703

und umfasst folgende Artikel:

VIASOL UNIVERSAL
VIASOL UNIVERSAL SR
VIASOL UNIVERSAL SKY
VIASOL UNIVERSAL SKY voltex
VIASOL UNIVERSAL voltex
VIASOL UNIVERSAL voltex SR
VIASOL UNIVERSAL high-impact
VIASOL UNIVERSAL ESD
VIASOL COMPACT

TÜV PROFiCERT-product Interior

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5676-4**

Zertifikat gültig von 2017-10-11 bis **2020-10-10**



O. Maier
Darmstadt, 2017-10-11
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –