



VIACOR Polymer GmbH  
 Graf-Bentzel-Str.78  
 D-72108 Rottenburg

15<sup>1)</sup>

01360002

EN 13813:2002

**EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4 - E<sub>fl</sub>**

**VIASOL EP-Q3600**

Kunstharzestrich /-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden  
 (Aufbau siehe Produktdatenblatt)

Brandverhalten	E <sub>fl</sub> <sup>2)</sup>
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD <sup>3)</sup>
Verschleißwiderstand (nur für Nutzsichten)	≤ AR1 <sup>4)</sup>
Haftzugfestigkeit	≥ B 1,5
Schlagfestigkeit (nur für Nutzsichten)	≥ IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

<sup>1)</sup> Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

<sup>2)</sup> Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E<sub>fl</sub>, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist. Im System VIASOL *DESIGN QCV / QNV* wurde die Brandklasse B<sub>fl</sub>-S1 erreicht.

<sup>3)</sup> NPD= no performance determined, Kennwert nicht festgelegt

<sup>4)</sup> Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag