



VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Str.78
D-72108 Rottenburg

08¹⁾

02050002

EN 13813:2002

EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4 - B_{fl}-S1

VIASOL PU-C500

Kunstharzestrich /-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden
(Aufbau siehe Produktdatenblatt)

Brandverhalten	B _{fl} -S1 ²⁾
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD ³⁾
Verschleißwiderstand (nur für Nutzsichten)	≤ AR1 ⁴⁾
Haftzugfestigkeit	≥ B 1,5
Schlagfestigkeit (nur für Nutzsichten)	≥ IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

¹⁾ Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

²⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E_{fl}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist. Im System VIASOLELASTIC UV wurde die Brandklasse B_{fl}-S1 erreicht.

³⁾ NPD= no performance determined, Kennwert nicht festgelegt

⁴⁾ Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag