



VIACOR Polymer GmbH
 Graf-Bentzel-Str.78
 D-72108 Rottenburg

15¹⁾

02400502

EN 13813:2002

EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4 - E_{fl}

VIASOL PU-C4005

Kunstharzestrich /-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden
 (Aufbau siehe Produktdatenblatt)

| | |
|--|-------------------------------|
| Brandverhalten | E _{fl} ²⁾ |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR |
| Wasserdurchlässigkeit | NPD ³⁾ |
| Verschleißwiderstand (nur für Nutzsichten) | ≤ AR1 ⁴⁾ |
| Haftzugfestigkeit | ≥ B 1,5 |
| Schlagfestigkeit (nur für Nutzsichten) | ≥ IR 4 |
| Trittschallisolierung | NPD |
| Schallabsorption | NPD |
| Wärmedämmung | NPD |
| Chemische Beständigkeit | NPD |

¹⁾ Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

²⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E_{fl}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

³⁾ NPD= no performance determined, Kennwert nicht festgelegt

⁴⁾ Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag