

# ANHANG

## Produktbeschreibung

Alle Angaben ± 10 %

Versiegelung:	PORPLASTIC S688 / PORPLASTIC S688P PORPLASTIC S6000 / PORPLASTIC S6000P	0,90 - 0,11 kg/m <sup>2</sup> 0,10 - 0,14 kg/m <sup>2</sup>
Deckschicht:	PORPLASTIC C524 / PORPLASTIC C524 SKY	2,00 - 3,00 kg/m <sup>2</sup>
Porenverschluss/ Ausgleich:	PORPLASTIC L375	0,80 - 1,40 kg/m <sup>2</sup>
Lastverteilerschicht:	PORPLASTIC L324	1,50 - 2,00 kg/m <sup>2</sup>
Elastikschicht:	PKR 310 mit Gittergewebe oder Polyolefinschaum mit aufkaschiertem Gittergewebe	
Kleber:	PORPLASTIC B976	0,50-1,00 kg/m <sup>2</sup>
Ausgleich-/ Zwischenschicht:	optional PORPLASTIC C524 PORPLASTIC L324	0,60-0,80 kg/m <sup>2</sup> 0,10-0,50 kg/m <sup>2</sup>
Grundierung:	optional VIASOL EP-P203 / VIASOL EP-P210 / VIASOL EP-P285 / VIASOL EP-T703	0,25 – 0,50 kg/m <sup>2</sup>


und umfasst folgende Artikel:

PORPLASTIC INDOOR PEL extra  
PORPLASTIC INDOOR MEL

### TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5676-3**

Zertifikat gültig von 2017-10-11 bis **2020-10-10**



*O. Maier*

Darmstadt, 2017-10-11  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –