

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt

### **VIASOL EP-S681**

**Nr. 01068103**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g**  
**EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B<sub>fl</sub>-S1**
  
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**
  
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**EN 1504-2**  
**Oberflächenschutzprodukt – Beschichtung**  
**Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3)**  
**Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2)**  
**physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1)**  
**Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien (6.1)**  
  
**EN 13813**  
**Kunsthazestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen**
  
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**VIACOR Polymer GmbH**  
**Graf-Bentzel-Str.78**  
**D-72108 Rottenburg**
  
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht relevant**
  
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**EN 1504-2: System 2+, System 3**  
**EN 13813: System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**EN 1504-2, System 2+:**

Die notifizierte Stelle KIWA Polymer Institut, Flörsheim, Kennnummer 1119, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
**1119-CPR-0841**

**EN 1504-2, System 3:**

Die notifizierte Stelle Prüfinstitut Hoch, Fladungen, Kennnummer 1508, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht(e) (Oberflächenschutzsystem VIASOL **PERM SR (OS8)** mit VIASOL EP-S681)

**KB-Hoch-140412**

**EN 13813, System 4: -**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

**EN 1504-2:**

Das Produkt wird eingesetzt im Oberflächenschutzsystem:

**VIASOL PERM SR (OS8)**

bestehend aus den Komponenten:

**VIASOL EP-P285**

**VIASOL EP-C580**

**VIASOL EP-S681**

**Tabelle 1: Leistung im Produktsystem VIASOL PERM SR (OS8)**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen	NPD	EN 1504-2:2004
Druckfestigkeit	NPD	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD	
<b>Abriebfestigkeit</b> <sup>1)</sup>	Masseverlust < 3000 mg	
Gitterschnitt	NPD	
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	s <sub>D</sub> > 50 m	
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse III	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>	
Temperaturwechselverträglichkeit	≥ 2,0 (1,5) <sup>2)</sup> N/mm <sup>2</sup>	
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	NPD	
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff (1, 3, 10)	Härteverlust < 50%	
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD	
Schlagfestigkeit	Klasse I	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 1,5 (1,0)^2$ N/mm <sup>2</sup>	
Brandverhalten	Klasse B <sub>fi</sub> -S1	
Griffigkeit	Klasse III	
Künstliche Bewitterung	NPD	
Antistatisches Verhalten	NPD	
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	

<sup>1)</sup> Zusätzlich müssen die Anforderungen der EN 13813 erfüllt sein

<sup>2)</sup> Der Wert in Klammern ist der kleinste zulässige Wert je Ablesung

#### EN 13813:

**Tabelle 2: Leistung gemäß EN 13813**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B <sub>fi-s1</sub> <sup>a)</sup>	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	
Wasserdurchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	
Verschleißwiderstand	$\leq \text{AR1}$	
Haftzugfestigkeit	$\geq \text{B1,5}$	
Schlagfestigkeit	$\geq \text{IR4}$	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	Prüfbarkeit DiBT 1,3,10	
Gefährliche Stoffe	NPD	

a) Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E<sub>fi</sub>, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist. Im System VIASOL **PERM SR** wurde die Klasse B<sub>fi-s1</sub> erreicht.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Rottenburg, 01.12.2015  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
  
(Unterschrift)