



- **Profiltyp:**

**945 U**



beidseitig  
einsetzbar

- **Bezeichnung:** Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, mit 3 mm Einschub.
- **Anwendung:** Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu Wandflächen in Innenräumen für Objekt und Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilhöhe:** 60 mm
- **Profilbreite :** 15 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4  
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen F2G  
  
andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf Anfrage
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verklebung mit Klebeband Typ 944 auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein. Siehe nachfolgendes Datenblatt.



- **Profiltyp:**  
**944**

**Klebeband für Typ 945 U**



- **Bezeichnung:** Klebeband in Rollen
- **Anwendung:** Klebeband zur Befestigung der Sockelleiste Typ 945 U.
- **Länge der Rolle:** 10,0 m
- **Breite Klebeband:** 49 mm
- **Stärke Klebeband :** 5 mm
- **Kleber:** Acrylat (lösemittelfrei)
- **Abdeckung:** Silikonpapier, weiß 100/120 gr/m<sup>2</sup>
- **Trägereinlage:** PE-Schaum mit Spezial-Fadengelege
- **Klebekraft:** größer 40 N/25 nach AFERA
- **Farbe:** weiß
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +100°C

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Klebeband Typ 944 auf die Rückseite der Sockelleiste aufkleben und danach an die Wand andrücken. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei, sowie frei von Tapeten sein. Bei Bedarf, die Sockelleiste mit einem weißen Gummihammer festklopfen.