


- **Profiltyp:**

**846 EC**



- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, gebogen im Winkel von 90°, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 5 mm Dicke
- **Schenkellängen:** 30 x 30 cm
- **Profilbreite:** 14 mm
- **Profilhöhe:** 56 mm
- **Innenmaß:** 5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar


Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

**846 EC-L**



- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, gebogen im Winkel von 90°, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 5 mm Dicke
- **Schenkellängen:** 30 m x 100 cm
- **Profilbreite:** 14 mm
- **Profilhöhe:** 56 mm
- **Innenmaß:** 5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar


Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

**846 EC-R**



- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, gebogen im Winkel von 90°, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 5 mm Dicke
- **Schenkellängen:** 100 x 30 cm
- **Profilbreite:** 14 mm
- **Profilhöhe:** 56 mm
- **Innenmaß:** 5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.