



- **Profiltyp:**

**786**



Schwenk-Ebene 1  
∅>13mm

Schwenk-Ebene 2  
∅<13mm

- **Bezeichnung:**

**FCS 718 ®**; 3-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit zwei Schwenkebenen und inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Anpassungs-/Ausgleichsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten Hartbodenbelägen an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppichboden, PVC, etc.

Zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium, Drehgelenk aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
0,9 m

- **Profilbreite:**

51,0 mm

- **Anwendungsbereich:**

3,0 – 23,0 mm

- **Abdeckbreite:**

13,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber  
Alu eloxiert sand  
Alu eloxiert gold

F4  
F9  
F5

- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert bronze F6  
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

### Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.



### Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.



- **Profiltyp:**

**786 H**



Schwenk-Ebene 1  
ϕ > 13mm

Schwenk-Ebene 2  
ϕ < 13mm

- **Bezeichnung:**

**FCS 718 ®**; 3-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit zwei Schwenkebenen. Ummantelt mit Holzdekorfolie, inkl. Befestigungsmittel.

- **Anwendung:**

Anpassungs-/Ausgleichsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten Hartbodenbelägen an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppichboden, PVC, etc.  
Zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium, Drehgelenk aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
0,9 m

- **Profilbreite:**

51,0 mm

- **Anwendungsbereich:**

3,0 – 23,0 mm

- **Abdeckbreite:**

13,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Eiche hell  
Eiche weiß gekalkt

H30

H33



# Produktdatenblatt



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

### **Basisprofil:**

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

### **Topprofil:**

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.