

## **Produktdatenblatt**



- Profiltyp:

360





- Bezeichnung: Trennprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Einsatz zwischen vollflächig verklebten Bodenbelägen bis

3,0/7,0 mm Stärke

- Länge des Profils: 2,7 m Lochabstand: 15,0 cm

- **Profilbreite:** 36,0 mm

Profilhöhe: 7,0 mm

- **Innenmaß:** 3,0/7,0 mm

sichtbare Breite: 7,0 mm

- Legierung des Profils: Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4

Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2

Seite/page 1 von/of 1

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig am Mittelsteg anschneiden.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG Römerweg 9

Rollielweg 9

D-58513 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0

Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49 Datum/date: 17.11.2020 www.

© Küberit 2020

www.kueberit.com