



- **Profiltyp:**

845 EC



- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, gebogen im Winkel von 90°, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 3 mm Dicke
- **Schenkellängen:** 30 x 30 cm
- **Profilbreite:** 14 mm
- **Profilhöhe:** 43 mm
- **Innenmaß:** 3 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

845 EC-L



- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, gebogen im Winkel von 90°, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 3 mm Dicke
- **Schenkellängen:** 30 m x 100 cm
- **Profilbreite:** 14 mm
- **Profilhöhe:** 53 mm
- **Innenmaß:** 3 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

845 EC-R



- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, gebogen im Winkel von 90°, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppenkantenprofil mit Einschub für Bodenbeläge bis 3 mm Dicke
- **Schenkellängen:** 100 x 30 cm
- **Profilbreite:** 14 mm
- **Profilhöhe:** 43 mm
- **Innenmaß:** 3 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.