



- **Profiltyp:**

**475**



- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl, poliert oder matt gebürstet, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Übergangsprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz
- **Länge des Profils:** 5,0 m                      **Lochabstand:** 16,6 cm  
2,7 m                                      **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 50,0 mm
- **Profilhöhe:** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: Rostfreier Edelstahl 1.4016
- **Farbton:** Edelstahl poliert                      F8  
Edelstahl matt gebürstet                      F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben, Ø 3,5 mm, auf geradem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

**475 S**



- **Bezeichnung:**

Wölbschiene aus Edelstahl, poliert oder matt gebürstet, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

50 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Edelstahl: 1.4016

- **Edelstahl:**

Edelstahl poliert

F8

Edelstahl matt gebürstet

F8G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**475 U**



- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl, poliert oder matt gebürstet, ungebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,0 m  
2,7 m
- **Profilbreite:** 50 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: 1.4016
- **Edelstahl:** Edelstahl poliert F8  
Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, fest, trocken und tragfähig sein.