


- **Profiltyp:**

**011**



- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m                      **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 23,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 13,0 mm
- **Innenmaß:** 6 – 7 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert edelstahloptik            F2  
Alu eloxiert silber                                      F4  
Alu eloxiert bronze                                   F6  
Alu eloxiert sand                                      F9
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.