



- **Profiltyp:**

383



- **Bezeichnung:**

Doppelklemmprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von Bodenbelägen im Wohnbereich und mäßig genutzten Objektbereichen bei nur bedingter Eignung für Rollen und Räder

Bitte beachten: Bei Gehrungen verändert sich der geschnittene Winkel

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

Lochabstand: 15,0 cm
Lochabstand: 15,0 cm

- **Profilbreite:**

40,0 mm

- **sichtbarer Teil:**

30,0 mm

- **Innenmaß:**

15,0/16,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm auf planem und tragfähigem Untergrund.