



- **Profiltyp:**

526



- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder Messing poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

21,0 mm

- **Profilhöhe**

21,0 mm

- **Profilstärke:**

1,8 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Messing:**

Messing poliert	F7
-----------------	----

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.