



- **Bezeichnung:** Einfach biegbares T-Profil aus Aluminium
- **Anwendung:** Nachträgliche Abdeckung von schmalen Fugen. In der gebogenen Ausführung für die geschwungene Linienführung bei der Verlegung von Bodenbelägen.
- **Vorteile:** Kurzer Mittelsteg, um auch Böden mit geringer Aufbauhöhe optimal abzudecken
- **Länge des Profils:** 2.500 mm
- **Maße:**

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Breite in mm	Breite sichtbare Fläche in mm	Materialstärke in mm	gr/m-Gewicht
3,7 mm	2,5 mm	14,0 mm	14,0 mm	1,2 mm	53 gr/m
- **Kleinster Biegedurchmesser:** 400 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060 T66 / AlMgSi0,5 F22
Toleranz nach DIN EN 12020 und DIN EN 755-9
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert edelstahloptik	F2	E6/EV1 12 – 15 µm
Alu eloxiert silber	F4	E6/EV1 12 – 15 µm
Alu pulverbeschichtet schwarz	RAL 9005 F16	
Fertigung nach DIN EN 17611		

- **Verpackung:** Geschlaucht
VE = 10 Stk
- **Zubehör:** Biegemaschine
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Ggfs. das Profil vorab an die gewünschte Linienführung anpassen
2. Verklebung mit einem nicht quellenden Montagekleber an der, einem fest verklebten Bodenbelag, zugewandten Seite.



F-Nr. 7.5-29 Rev. 01