Produktdatenblatt



Profiltyp:

-

912 U









Abstandhalter aus Kunststoff lieferbar

- **Bezeichnung:** Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, ungebohrt, reversibel

montierbar

- Anwendung: Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu

Wandflächen in Innenräumen für Objekt und

Wohnbereich.

- Länge des Profils: 2,50 m

- **Profilhöhe:** 58 mm

- **Profilbreite :** 3,5/12 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4

Alu eloxiert edelstahloptik F2G

fein geschliffen

andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf

Anfrage

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein.

Seite/page 1 von/of 3

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG

Römerweg 9

D-58513 Lüdenscheid / Germany Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0

Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49 Datum/date: 21.09.2020

© Küberit 2020

www.kueberit.com

Produktdatenblatt



Profiltyp:

912 SK





- **Bezeichnung:** Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, ungebohrt,

selbstklebend

- Anwendung: Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu

Wandflächen in Innenräumen für Objekt und

Wohnbereich.

Länge des Profils: 2,50 m

- **Profilhöhe:** 58 mm

- **Profilbreite :** 3,5/12 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4

Alu eloxiert edelstahloptik F2G

fein geschliffen

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein.

Achtung:

Selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe!

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG Römerweg 9

Romerweg 9

D-58513 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0 Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 49 Seite/page 2 von/of 3

© Küberit 2020

Datum/date: 21.09.2020 www.kueberit.com

Produktdatenblatt



- Profiltyp:

Formteile für 912 U und 912 SK



- **Bezeichnung:** Endkappen, Ecken und Verbinder aus Kunststoff, farblich

passend lackiert

Anwendung: Zur Ausbildung von optisch ansprechenden Abschluss-

Eck- und Verbindungslösungen für Profil Typ 913

- **Profilhöhe:** 58 mm

- **Profilbreite :** 12 mm

Kunststoff-Farbton: passend zu silber elox.

passend zu edelstahloptik fein geschliffen

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Formteile auf, zuvor vorgeschnittene, Sockelleisten aufstecken.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG Römerweg 9

Romerweg 9

D-58513 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0 Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 49 Seite/page 3 von/of 3

© Küberit 2020

Datum/date: 21.09.2020 www.kueberit.com