



- **Profiltyp:**

455



- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Edelstahl poliert und matt gebürstet oder Messing poliert, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm
15,0 cm
16,6 cm
15,0 cm

- **Profilbreite:**

50 mm

- **Profilstärke:**

1,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Edelstahl: 1.4016
Messing: MS 63

- **Edelstahl:**

Edelstahl poliert F8
Edelstahl matt gebürstet F8G

- **Messing:**

Messing poliert F7

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

455 S



- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Edelstahl poliert und matt gebürstet oder Messing poliert, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm
15,0 cm
16,6 cm
15,0 cm

- **Profilbreite:**

50 mm

- **Profilstärke:**

1,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Edelstahl: 1.4016
Messing: MS 63

- **Edelstahl:**

Edelstahl poliert F8
Edelstahl matt gebürstet F8G

- **Messing:**

Messing poliert F7

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

455 U



- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Edelstahl poliert und matt gebürstet oder Messing poliert, ungebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

50 mm

- **Profilstärke:**

1,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Edelstahl: 1.4016
Messing: MS 63

- **Edelstahl:**

Edelstahl poliert F8
Edelstahl matt gebürstet F8G

- **Messing:**

Messing poliert F7

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, fest, trocken und tragfähig sein.