



- **Profiltyp:**

297 R



- **Bezeichnung:** Revisionsrahmen aus Doppeleinschubprofil Typ 297, mit glatter Oberfläche, versenkt gebohrt und verschweißt
- **Anwendung:** Rahmen zur Nahtabdeckung von Revisionsöffnungen bei textilen Belägen
- **Größe des Rahmens:** 600 x 600 mm Außenmaß (Sondermaße möglich)
- **Profilinnenmaß:** 7,0 mm
- **sichtbare Breite:** 10,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
Alu schwarz pulverbeschichtet F16
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.