



- **Profiltyp:**

160 G



- **Bezeichnung:**

Wand- und Tapetenprofil aus Aluminium, gestanzt und gebohrt, mit Hohlkehle

- **Anwendung:**

Winkelprofil zur Herstellung von optisch ansprechenden Innenecken in Kombination mit Tapeten, Wandbelägen und Spachteltechnik

- **Länge des Profils:**

2,7 m

- **Profilbreite:**

20,0 mm

- **Profilhöhe:**

20,0 mm

- **Innenmaß:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

| | |
|---|-----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert edelstahloptik, fein geschliffen | F2G |
| Alu pulverbeschichtet weiß | F15 |
| Alu pulverbeschichtet schwarz | F16 |



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund mit einem hierfür geeigneten Klebstoff nach Vorgabe des Klebstoffherstellers.

- **Profiltyp:**

160 U



- **Bezeichnung:**

Wand- und Tapetenprofil aus Aluminium, ungestanzt und ungebohrt, mit Hohlkehle

- **Anwendung:**

Winkelprofil zur Herstellung von optisch ansprechenden Innenecken in Kombination mit Tapeten, Wandbelägen und Spachteltechnik

- **Länge des Profils:**

2,7 m

- **Profilbreite:**

20,0 mm

- **Profilhöhe:**

20,0 mm

- **Innenmaß:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

| | |
|---|-----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert edelstahloptik, fein geschliffen | F2G |
| Alu pulverbeschichtet weiß | F15 |
| Alu pulverbeschichtet schwarz | F16 |

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund mit einem hierfür geeigneten Klebstoff nach Vorgabe des Klebstoffherstellers.