


- **Profiltyp:**

800 U



- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium eloxiert, ungebohrt
Pulverbeschichtung auf Anfrage möglich.
- **Anwendung:** Abschluss-/Einfassprofil im Innenbereich für Wandbeläge bis max. 3,4 mm Stärke
-
- **Länge des Profils:** 2,6 m
- **Profilbreite:** 21,0 mm
- **Profilhöhe:** 6,0 mm
- **Innenmaß:** 3,4 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber glanz	F11
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Dünnere Beläge bis zur vollständigen Ausfüllung der Einschubhöhe unterfüttern.