


- **Profiltyp:**

355



- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Boden/Wandbelägen im Wohnbereich

Bitte beachten:

Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhöhe. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

18,0 mm

- **Profilhöhe:**

3,0 mm

- **Innenmaß:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
(nicht in 5,0 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
(nicht in 1,0 m und 5,0 m Länge)	
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
(nicht in 1,0 m und 5,0 m Länge)	



-
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.