

- **Profiltyp:**

**950**



- **Bezeichnung:** Clip - Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, incl. Federn, Schrauben und Dübeln.
- **Anwendung:** Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu Wandflächen in Innenräumen für Objekt und Wohnbereich. Einlegbare Bodenbelagsstreifen Höhe 45 mm, Stärken 2 – 11 mm.
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilhöhe:** 60 mm
- **Profilbreite :** 15 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4  
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen F2G  
andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf Anfrage
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung und/oder Verklebung der Kunststoffwandhalter mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein. Danach Sockelleiste aufclippen. Eckausbildungen und Verbinder, siehe nachfolgendes Datenblatt.

- **Profiltyp:**

**950 D**



- **Bezeichnung:** Clip - Sockelleiste aus Aluminium eloxiert mit Dichtlippen, incl. Federn, Schrauben und Dübeln.
- **Anwendung:** Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu Wandflächen in Innenräumen für Objekt und Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilhöhe:** 60 mm
- **Profilbreite :** 15 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4  
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen F2G  
andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf Anfrage
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung und/oder Verklebung der Kunststoffwandhalter mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein. Danach Sockelleiste aufclippen. Eckausbildungen und Verbinder, siehe nachfolgendes Datenblatt.

