



- **Profiltyp:**

165 U



- **Bezeichnung:**

Kombi Innen-Außenecke; 1-teiliges Eckprofil aus Aluminium, eloxiert, ungestanzt.
Pulverbeschichtung auf Anfrage möglich.

- **Anwendung:**

Zur Herstellung von funktionellen und optisch ansprechenden Innen-/Außenecken für Wandbeläge

- **Länge des Profils:**

3,0 m

- **Profilbreite:**

20,0 mm

- **Innenmaß:**

7,2/7,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber glanz	F11
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem geeigneten Klebstoff nach Vorgabe des Wandbelagsherstellers. Klebstoff im Einschub des Profils auftragen, danach das Profil auf die Wandplatte aufschieben