



- **Profiltyp:**

150 G



- **Bezeichnung:**

Wand- und Tapetenprofil aus Aluminium, gestanzt und gebohrt, mit gerundeter Kante

- **Anwendung:**

Winkelprofil zur Herstellung von optisch ansprechenden Außenecken in Kombination mit Tapeten, Wandbelägen und Spachteltechnik

- **Länge des Profils:**

2,7 m

- **Profilbreite:**

20,0 mm

- **Profilhöhe:**

20,0 mm

- **Innenmaß:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert edelstahloptik, fein geschliffen	F2G
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund mit einem hierfür geeigneten Klebstoff nach Vorgabe des Klebstoffherstellers.

- **Profiltyp:**

150 U



- **Bezeichnung:** Wand- und Tapetenprofil aus Aluminium, ungestanzt und ungebohrt, mit gerundeter Kante
- **Anwendung:** Winkelprofil zur Herstellung von optisch ansprechenden Außenecken in Kombination mit Tapeten, Wandbelägen und Spachteltechnik
- **Länge des Profils:** 2,7 m
- **Profilbreite:** 20,0 mm
- **Profilhöhe:** 20,0 mm
- **Innenmaß:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert edelstahloptik, fein geschliffen	F2G
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund mit einem hierfür geeigneten Klebstoff nach Vorgabe des Klebstoffherstellers.