

# TOP CLEAN STABIL 22

## Rips

Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Individuelle, hocheffiziente Anwendungslösungen durch Kombinationen von Ripseinlagen mit Bürstenprofilen und Kratzleisten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



1

Zone 1: Grobschmutzaufnahmezone

2

Zone 2: Zwischenzone für stark frequentierte Eingangsbereiche

3

Zone 3: Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmezone

### TECHNISCHE DATEN

<b>Aluprofil</b>	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
<b>Obermaterial</b>	Grobrips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen
<b>Unterseite</b>	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte
<b>Verbindung</b>	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm
<b>Verschluss</b>	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)
<b>Profilabstand</b>	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi
<b>Automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach <a href="#">DIN 18650</a>
<b>Profilbreite Grobrips</b>	29 mm
<b>Mattenhöhe</b>	ca. 22 mm
<b>Wandstärke</b>	bis 2,5 mm
<b>Gewicht / m<sup>2</sup></b>	15,7 kg
<b>Max. Stablänge einteilig</b>	300 cm
<b>Max. Gewicht einteilig</b>	50 kg
<b>Sonderformen</b>	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
<b>Mattenteilung</b>	Standard = ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht. Mattenteilungen in Stablänge und Gehrichtung nach Kundenwunsch sind möglich
<b>Mattenverbinder</b>	Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert



# TOP CLEAN STABIL 22

## Rips

### PRODUKTINFORMATIONEN

#### Begehungen <sup>1)</sup>



stark

#### Befahrbarkeit <sup>2)</sup>



1.600 kg

#### Statische Belastung <sup>3)</sup>



8.000 kg

#### Belastung pro Rad <sup>4)</sup>



450 kg

#### Schmutzaufnahme



mittel

#### Feuchtigkeitsaufnahme



hoch

#### Rutschhemmung



Rips R11

#### Brandverhalten

Rips Cfl-s1  
(auf Anfrage)

#### Garantie <sup>5)</sup>



10 Jahre

#### Reach <sup>6)</sup>



REACH-konform

#### Befahrbar mit

Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, Pkw

#### Einsatzbereiche <sup>7)</sup>

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

### ZUBEHÖR

#### (gegen Aufpreis)

- Mattenrahmen
- Schmutzfangwannen
- Trennschienen (für alle mehrteiligen Top Clean Matten ohne Verbinder)

### SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN

#### (vor Ort, gegen Aufpreis)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

# TOP CLEAN STABIL 22

## Rips

### RIPSFARBEN



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

### RIPSEIGENSCHAFTEN

	Gesamtstärke bis 11 mm		Einsatzbereich (DIN 66095): extrem		Rutschhemmende Eigenschaften R11 DIN 51130
	Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m <sup>2</sup>		Aufrollbar		Emissionsarm nach RAL-UZ 128
	Fasermaterial: 100% Polypropylen		Wärmedurchlässig		Antistatisch < 2 kV
	Konstruktion: genadelt		Schallabsorbierend		Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6
	Fasergewicht: bis 1.700 g/m <sup>2</sup>		Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 (auf Anfrage)		Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4
	Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung		Rollstuhlgeeignet		Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5
	Objektgeeignet		Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324		

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- Bei vollständig aufliegender Verlegung mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) befahrbar bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet. Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.