

Seite 1 von 3

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

DEFLEX®-Alu-Fixband

1.) Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitungs- und des Unternehmens:

■ Stoffgruppe Butyle

Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung: DEFLEX®-Alu-Fixband

• Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Profiliertes Butyl-Dichtungsband folienkaschiert

Angaben zum Hersteller/Lieferant:

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 18-22

D-47445 Moers

Tel.: 02841/8888-0 / Fax: 02841/8888-199

ERREICHBAR: MO-DO 8.00-16.30/FR 8.00-15.30 h

2.) Mögliche Gefahren:

Einstufung: Diese Zubereitung ist gemäß Richtlinie 1999/EG nicht als gefährlich eingestuft.

 Zusätzliche Gefahren-Hinweise für Mensch

Und Umwelt: Keine bekannt

3.) Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

• Chemische Dichtungsband aus Butylkautschuk, Polyisobutylen, Füllstoffen und Hilfsstoffe

Charakterisierung (Zubereitung):

4.) Erste-Hilfe-Maßnahmen:

• Allgemeine Hinweise: Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform

Erste Hilfe nach

Einatmen: Entfällt

Erste Hilfe nach

Hautkontakt: Entfällt

Erste Hilfe nach

Augenkontakt: Entfällt

Erste Hilfe nach

Verschlucken: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

5.) Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Trockenpulver

Aus Sicherheitsgründen

ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

 Besondere Gefährdung Durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine

Verbrennungsprodukte: Kohlendioxid (CO2)

Besondere Schutzausrüstung

bei der Brandbekämpfung: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

6.) Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichts-

maßnahmen: Nicht erforderlich

Umweltschutzmaß-

nahmen: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich

• Verfahren zur Reinigung: Mechanisch aufnehmen. S40-Fußboden und verunreinigte Gegenstände

mit Testbenzin reinigen.

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 18-22 - D-47445 Moers Tel.: + 49 (0) 2841/8888-0 / Fax: + 49 (0) 2841/8888-199 E-Mail: info@deflex.de

(Stand 04/2009)



Seite 2 von 3

7.) Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren

Umgang: Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform

• Hinweise zum Brand- u.

Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Lagerung

Abforderungen an Lager-

Räume und Behälter: Dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren

8.) Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und Überwachung der Exposition

am Arbeitsplatz: Entfällt

• Schutz- und Hygiene-

maßnahmen: Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen
 Atemschutz- Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig
 Handschutz- Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
 Körperschutz- Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
 Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

9.) Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand: BandFarbe: grau

Geruch: mild, schwach

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert: neutral

Zustandsänderung

Flammpunkt: >180°C

untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
 obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
 Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich

Sonstige Angaben

Zersetzungspunkt: Depolymerisation beginnt bei >250°C

10.) Stabilität und Reaktivität

• zu vermeidende Be-

dingungen: Stabil unter normalen Bedingungen

• Gefährliche Zersetzungs-

produkte: Keine Zersetzung bei normaler Lagerung

11.) Angaben zur Toxikologie:

Toxikologische Prüfungen

Akute Toxizität: Keine bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung

Spezifische Wirkung

Im Tierversuch: Keine bekannt

Ätzende und reizende

Wirkungen: Normalerweise keine zu erwarten

Sensibilisierende

Wirkungen: Normalerweise keine zu erwarten

• Schwerwiegende Wirkungen

Nach wiederholter oder

Längerer Exposition: Keine bekannt

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 18-22 - D-47445 Moers Tel.: + 49 (0) 2841/8888-0 / Fax: + 49 (0) 2841/8888-199 E-Mail: info@deflex.de

(Stand 04/2009)



Seite 3 von 3

12.) Umweltspezifische Angaben

Ökotoxizität: Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt.
 Weitere Hinweise: Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen

bekannt oder zu erwarten. Das Produkt sinkt in Wasser ab und löst sich nicht

auf.

13.) Hinweise zur Entsorgung:

• Abfallschlüssel Produkt:

070299 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus

HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; Abfälle a.n.g.

Abfallschlüssel Produktreste:

070299 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus

HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; Abfälle a.n.g.

14.) Angaben zum Transport:

Landtransport ADR/RID

Bezeichnung des Gutes: Kein Gefahrgut

• Binnenschifftransport

Bezeichnung des Gutes: Kein Gefahrgut

Seeschifftransport:

Bezeichnung des Gutes: Kein Gefahrgut

Lufttransport

Bezeichnung des Gutes: Kein Gefahrgut

15.) Angaben zu Rechtsvorschriften:

• Kennzeichnung

Hinweis zur Kenn-

Zeichnung: Das Produkt ist nah EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen

Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungs-

Klasse: -- nicht wassergefährdend WGK-Selbsteinstufung

16.) Sonstige Angaben:

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte Und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Sinne der gesetzlichen Gewährleistung dar.