

Auslaufartikel

Duftspender

ParadiseLine Air Bar



| Produkt | Farbe | Rabattgruppe | Bst.-Nr. | Typ-Nr. |
|--|-------------------|--------------|----------------|---------|
| ParadiseLine Air Bar vormontiert mit Panel | Weiß | Kunststoff | 4663000 | 4663 |
| Panelvariante | Basic Weiß | | 161048X | |
| | Basic Rot | | X048022 | |
| | Basic Schwarz | | X048021 | |
| | Basic Lila | Kunststoff | X048040 | |
| | Basic Blau | | X048044 | |
| | Basic Grün | | X048045 | |
| | Basic Plus Silber | | X048060 | |

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel zwischen den Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen informiert über den Kartuschen- oder Batterienwechsel.

CWS Düfte:

Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).

Lieferumfang:

Duftspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. 2 Baby C-Batterien (LR14 C) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage:

Empfehlung: Mindestens 180 cm Abstand zwischen Boden und Spender-Unterkante sowie 20 cm zwischen Spender-Oberkante und Decke. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungen installieren. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Montageplatte einhängen, Schrauben anziehen. Spender mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) und Duftkartuschen einsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Duftspender ParadiseLine Air Bar, Format (H x B x T): 87,21 x 326,09 x 81,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Zierleiste lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4663000/4663** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Air Bar Düfte, **Bst.-Nr. C630000, C631000, C632000, C633000, C634000, C635000, C636000, C637000, C638000, 1700025, 1700026**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

