

**T-FAL® Laibungsanschlussprofile**

Artikelnr.	Fenstergröße		
	bis 2 m <sup>2</sup>	bis 6 m <sup>2</sup>	bis 10 m <sup>2</sup>
3711	✓		
3712	✓		
3715	✓	✓	
3717	✓	✓	
3718	✓	✓	
3721	✓	✓	
3722	✓	✓	
3723	✓	✓	
3790	✓	✓	
3791	✓	✓	
3795	✓	✓	
3723G	✓	✓	✓
3795G	✓	✓	✓


**T-FAL® Dichtprofile**

Artikelnr.	Fenstergröße		
	bis 2 m <sup>2</sup>	bis 6 m <sup>2</sup>	bis 10 m <sup>2</sup>
3761	✓	✓	
3762	✓	✓	
3765	✓	✓	
3766	✓	✓	
3772	✓	✓	
3775	✓	✓	
3762G	✓	✓	✓
3765G	✓	✓	✓
3772G	✓	✓	✓
3775G	✓	✓	✓

**T-FAL® duo Profile**

3834	✓	✓	✓
3814	✓	✓	✓

**Anwendungstabelle Profile für WDVS**

Einbausituation	Fenstergröße			Fenstergröße			Fenstergröße		
	bis 2 m <sup>2</sup>	bis 6 m <sup>2</sup>	bis 10 m <sup>2</sup>	bis 2 m <sup>2</sup>	bis 6 m <sup>2</sup>	bis 10 m <sup>2</sup>	bis 2 m <sup>2</sup>	bis 6 m <sup>2</sup>	bis 10 m <sup>2</sup>
									

**Artikelnr. / maximale Dämmstoffstärke in mm:**

2778	160	160		160	160		160		
3716	160	160		160	160		160		
3778	160	160		160	160		160		
3797	160	160		160	160		160		
3798	160	160		160	160		160		
3779G	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3798G	300	300	300	300	300	300	300	300	300

3811*	300	300	300	240	240	240	240	240	240
3823*	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3826*	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3863*	300	300	300	300	300	300	300	300	300

\* Vertrieb ausschließlich über Systemhersteller