


TECHNISCHE DATEN

MODELL FVV - FLÄCHENVORHANG FREI VERSCHIEBBAR



Modell FVV 4-läufig

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Flächenvorhangsystem mit frei verschiebbaren Paneelen. Die vorderseitig abgerundete Vorhangschiene aus Aluminium ist in den Farben Eloxiert E6/EV1 oder Weiß RAL 9016 mit 2, 3, 4 oder 5 Läufen verfügbar. Die Schiene wird mittels Deckenclip oder Schnellspanner an der Decke befestigt. Rollengelagerte Paneelwagen ermöglichen ein leichtgängiges Verschieben der Paneele. Die Befestigung des Behangs am Paneelwagen erfolgt über ein Profil mit Klett-/Flauschband.


Größenbereiche

Max. Breite 700 cm


Optional ist ein Profilverbinder zur Verlängerung der Vorhangschiene über 700cm erhältlich.

Abmessungen Führungsschiene


2 Läufe




3 Läufe



4 Läufe




5 Läufe



Bedienung

Manuell

Manuelles Verschieben der Paneele am Behang. Optional sind Edelstahl-Bediengriffe (links und rechts) zum Aufschieben am Behang erhältlich.



Schnurzug (FVS)

Das Verfahren der Paneele erfolgt über einen Schnurzug mit weißer Schnur.



Bedienstab (FVB)


Das Verfahren der Paneele erfolgt über einen Bedienstab. Maximale Bedienlänge 150cm.




Montage-Optionen

Verschraubt


- an der Decke mit Deckenclip



- an der Decke mit Schnellspanner



- an der Wand mit Wandträger



Paneelwagen


Abschlüsse

Paneelwagen



mit Klettpaneelwagen
(+Flauschband)

Typ ACS (Standard)



Saum mit innenliegendem
Beschwerungsprofil

Typ ACP (Optional)



Sichtbares Abschlussprofil

Typ ACE (Optional)




Sichtbares Abschlussprofil
rechteckig aus Aluminium

Farben

Farben der Abschlussprofile/Paneelwagen/Komponenten

Weiß, RAL 9016, glatt/glänzend (Standard)
Aluminium Eloxier E6/EV1



Alle RAL-Farben auf Anfrage möglich.

Stoff-Kollektion

Über 200 verschiedene Artikel

- große Auswahl an verschiedenen Druckdessins und passenden Unis
- Kombination verschiedener Dessins/Unis möglich
- Verschiedene Transparenzstufen, feine Farbabstufungen, mehrfarbige Effektgarne, Jacquard-Screens
- Screen Value, schwer entflammbarer Screen aus recycelten PET-Flaschen mit Bronze Standard gemäß Cradle-to-Cradle Certified™ Products Program
- Screen Vision, schwer entflammbarer Screen aus Trevira CS-Garnen mit besonders guter Blendschutzwirkung und hervorragender Sichtverbindung nach Außen, PVC-frei, recyclebar und erfüllt den OEKO-TEX®Standard 100
- Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt