

Sundolitt EPS 040 WI/DI 80 kPa

Produktdatenblatt

04.2015



Die Universal-Dämmplatte EPS 040 WI/DI ist eine nicht druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol (EPS-Hartschaum) mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$.

Eingesetzt wird sie:

- als Innendämmung
- im Innenbereich unterhalb von Sparren
- in der abgehängten Decke
- Kantenausführung: stumpf

Qualitätstyp	EPS 040 WI/DI 80 kPa
Güteüberwachung	Z-23.15-1448
Format / Bruttomaß in mm	500 x 1000
Deckmaß in mm	600 x1250
Kantenausführung	stumpf
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,040 W/(mK) lt.bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.15-1448
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	20 bis 40 nach DIN EN 13163
DIN-Baustoffklasse (DIN 4102)	B1 gemäß DIN 4102
EU-Baustoffklasse (EN 13501-1)	Euroklasse E
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (bei 10 % Stauchung)	$\sigma_{10\%} \geq 80 \text{ kPa (kN/m}^2\text{)}$
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; HFCKW-und HFKW-frei
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80
Entsorgung	Folie über Interseroh unter der Mitglieds-Nr. 29575

Dicken (mm)	20	30	40	50	60	80	100	120	140*
R-Wert (m ² K/W)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25
U (W/ m ² xK)	2,00	1,33	1,00	0,80	0,67	0,50	0,40	0,33	0,29
Paketinhalt (500x1000) PL/m ²	24/12	16/8	12/6	9/4,5	8/4	6/3	4/2	4/2	3/1,5

*weitere Dicken auf Anfrage

WI	Innendämmplatte
DI	Untersparrendämmplatte