



**Sundolitt**<sup>®</sup>

# **Sundolitt** Geschossdecke Kellerdecke Die Wärme bleibt drin!



**Dämmung  
Geschossdecke  
Kellerdecke**



**Dämmung  
Geschossdecke  
begehbar**

## **Sundolitt Dachbodenelement**

**EPS kaschiert mit OSB-Platte**

- **Dämmung der obersten begehbaren Geschossdecke**
- **Isolierung des beheizten Raumes gegen darüberliegendem unbeheiztem Raum oder Dachboden**
- **Die Wärme verliert sich erheblich weniger nach oben**
- **Herstellung eines begehbaren Bodens**

EPS-Platte kaschiert mit einer OSB-Platte (12mm) zur Dämmung der obersten Geschossdecke und gleichzeitig Herstellung eines begehbaren Bodens. OSB-Platte mit Nut und Feder zur verbesserten Verbindung der Platten. Plattenformat 1.250 x 600 mm.

- **EPS WLG 040 / WLG 035 / WLG 032**
- **100 kPa oder 150 kPa**
- **OSB-Platte 12 mm**
- **Umlaufende Nut-/Feder-Verbindung an der OSB-Platte, EPS stumpfe Kante**
- **Plattenformat 1.250 x 600 mm**

Auf Anfrage auch in anderen EPS-Typen (WLG / kPa) und anderen Stärken lieferbar.



**Dämmung  
Kellerdecke** bitte wenden

+49 (0) 5321 / 372717  
info@sundolitt.de

Langer Kamp 1  
D-38644 Goslar



**Sundolitt**<sup>®</sup>

**Sundolitt®**

# Sundolitt Geschossdecke Kellerdecke Die Wärme bleibt drin!



**Dämmung  
Geschossdecke  
Kellerdecke**



**Dämmung  
Kellerdecke**

## Sundolitt Kellerdeckenelement

EPS kaschiert mit Gipsfaser-Platte

- Dämmung der Kellerdecke
- Isolierung des ungeheizten Raumes gegen darüberliegendem beheiztem Raum
- Die Kälte dringt erheblich weniger nach oben

EPS-Platte kaschiert mit einer Gipsfaser-Platte (10mm) zur Dämmung der Kellerdecke.  
Plattenformat 1.200 x 600 mm.

- EPS WLG 040 / WLG 035 / WLG 032
- 100 kPa
- Gipsfaser-Platte 10 mm
- Stumpfe Kante
- Plattenformat 1.250 x 600 mm

Auf Anfrage auch in anderen EPS-Typen (WLG / kPa) und anderen Stärken lieferbar.



**Dämmung  
Geschossdecke  
begehbar** bitte wenden

+49 (0) 5321 / 372717  
info@sundolitt.de

Langer Kamp 1  
D-38644 Goslar

**Sundolitt®**