



ARDEX E 25

Kunstharzdispersion

- Zum Vergüten von Mörteln und Spachtelmassen bei hohen Beanspruchungen
- Erhöht die Elastizität und Walkfestigkeit
- lösemittelfrei



Anwendungsbereich

Anmischflüssigkeit für Mörtel, Spachtel-, Ausgleich- und Nivelliermassen des ARDEX-Lieferprogramms.

Vergütung von Zementestrichen.

Erhöht die Elastizität und verbessert die Walkfestigkeit und Oberflächenhärte durch zusätzliche Kunststoffbindung.

Art

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion.

Verarbeitung

Saubere Gefäße benutzen.

ARDEX E 25 als Anmischflüssigkeit je nach Beanspruchung 1: 2,5 bis 1: 5 mit Wasser verdünnen.

Mischungsverhältnis

Als Anmischflüssigkeit errechnet sich der Verbrauch aus dem Wasserbedarf des Mörtels und dem gewählten Verdünnungsverhältnis von ARDEX E 25.

Der Zusatz von ARDEX E 25 beträgt 1– 2,5 kg je 25-kg-Gebinde.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Enthält 5-Chlor-2-methyl-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-isothiazolin-3-on (3 : 1).

Informationen für Allergiker unter + 49 (0) 2302/6640

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis ca.

Komponente A

1,0 - 2,5 kg Dispersion

Komponente B

25 kg Pulver

Produktdetails

Abpackung

Eimer mit 5 kg netto

Lagerung

Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Anwendungsberatung

Technische Hotline:

Tel.: +49 2302 664-362

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001



ARDEX E 25

Kunstharzdispersion

Fax: +49 2302 664-373

Mail: technik@ardex.de