

Perfekt im System!

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion und ARDEX P 51 READY Gebrauchsfertige Grundierung

- Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.
- Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich



ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

Flexkleber mit ARDEX MICROTEC-Technologie zum Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich am Boden.

- Großformatkleber für Wand und Boden
- Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
- Dünn- und Mittelbettmörtel
- Zum Herstellen eines S2-Klebers in Verbindung mit ARDEX E 90



ARDEX G8S FLEX, 1 - 6

Schnell erhärtender Flex-Fugenmörtel. Für Fugenbreiten von 1 - 6 mm, an Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich.

- Zementgebundener Flex-Fugenmörtel
- Wasser- und schmutzabweisend, feine Fugenoberfläche, gute Flankenhaftung
- Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
- Hohe Festigkeit
- Geeignet für Boden- und Wandheizung



ARDEX SE Sanitär-Silicon

Essigsäurevernetzender Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung.

- Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich
- Leicht spritz- und glättbar
- Gute Hafteigenschaften
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel



Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



ardex.de/digital

Deine Meisterleistung am Boden

ARDEX Spachtelmassen für die Fliesenverlegung



Damit der Untergrund stimmt.



Estrichverlegung | Untergrundvorbereitung | Bodenspachtelmassen | Bodenbelagsklebstoffe



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de



K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und außen, 3 – 30 mm

ARDEX K 36 NEU – Perfekt für die Sanierung.

Die ideale Allroundspachtelmasse für die Sanierung von allen Untergründen unter Fliesen. Sie ist im Innen- und Außenbereich für alle Einsatzbereiche perfekt geeignet. ARDEX K 36 NEU zeichnet sich durch hervorragende Verlaufeigenschaften aus. Sie lässt sich in Schichtdicken von 3 – 30 mm aufbringen und gleicht Böden in Trocken- und Nassbereichen, wie auf Balkonen und Terrassen optimal aus. Hervorragend geeignet zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Beton- und Naturwerksteinplatten. Auch die Verlegung von großformatigen Fliesen auf vorhandenen Fliesenbelag ist kein Problem.

Verlegereife / Trocknung	
Fliesen und Platten	nach ca. 2 Std.

ARDEX CL 300

Ausgleichsmasse, 2 – 20 mm

ARDEX CL 300 - die Allroundspachtelmasse bis 20 mm.

ARDEX CL 300 ist die einfache und universelle Ausgleichsmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innenbereich für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten. In Kombination mit ARDEX SMP-Parkettklebstoffen wie z.B. ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber und ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber, kann CL 300 auch ideal unter Parkett eingesetzt werden.

Verlegereife / Trocknung	
Fliesen und Platten	nach ca. 2–3 Std.
Andere Beläge	2–10 mm / 24 Std. 10–20 mm / 72 Std.

ARDEX A 46

Standfester Außenspachtel, 2 – 30 mm

Breite Anwendungsmöglichkeiten im Außenbereich.

ARDEX A 46 ist ein standfester Außenspachtel, speziell entwickelt für den strapaziösen Außeneinsatz. Er ist immer dann die richtige Wahl, wenn es um das Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzern und Ausbrüchen in Boden- oder Wandflächen geht. Mit seiner standfesten Konsistenz eignet er sich auch besonders zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten, z.B. ausgetretenen Keller-treppen, zum Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen sowie zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten.

- Produktvorteile:**
- Für den Innen- und Außenbereich
 - Schnell begehbar und verlegereif
 - Spannungsarm
 - Pumpfähig



- Produktvorteile:**
- Selbstglättend
 - Pumpfähig
 - Nach 3 Stunden begehbar
 - Spannungsarm



- Produktvorteile:**
- Für den Innen- und Außenbereich
 - Filz- und glättbar
 - Frost- und tausalzbeständig

