



ARDEX E 90

Kunstharzvergütung

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes



Anwendungsbereich

ARDEX E90 ist eine Kunstharzvergütung zur Herstellung von Spezialklebern mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften.

ARDEX E90 kann kombiniert werden mit ARDEX X7G FLEX, ARDEX X77, ARDEX X77W, ARDEX X78, ARDEX X80, ARDEX X80S, ARDEX X90, ARDEX S28 und ARDEX N23W NEU.

Die korrekten Mischungsverhältnisse sind den Datenblättern der jeweiligen ARDEX Fliesenkleber zu entnehmen.

In Kombination mit X7G FLEX

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- Verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
- Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Verlegen auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen

In Kombination mit ARDEX X 77 W:

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes

- Ansetzen und Verlegen von Feinsteinzeugfliesen
- Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Plattierungen auf Heizestrichen

In Kombination mit ARDEX X 77 / X 78:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

In Kombination mit ARDEX X 80 / X 80 S / X 90:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

• In Kombination mit ARDEX N 23 W NEU:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften
- ARDEX E 90 ist eine Kunstharzvergütung, die in Kombination mit einigen ARDEX Fliesenklebern zur Herstellung eines hoch verformbaren Kleberbettes eingesetzt werden kann. Somit kann der Einsatzbereich der Fliesenkleber deutlich erweitert werden (S2-Kleber). Für innen und außen.



ARDEX E 90

Kunsthartzergütung

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Abpackung	Kanister mit 4,5 kg netto
Lagerung	In trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Stehend lagern.

Anwendungsberatung

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de