



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE ESTRICHBEWEGUNGSPROFIL

Zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Scherspannungen



Eigenschaften

- > Umweltfreundliches Weich-Hart PVC
- > Aufnahme von Druck-, Zug- und Scherspannungen
- > Witterungs- und lichtbeständig
- > Pilz- und bakterienresistent
- > Weitgehend beständig gegen Laugen und Säuren

Produktbeschreibung


Das BLANKE ESTRICHBEWEGUNGSPROFIL wird aus Hart-Kunststoff, kombiniert mit Weich-Kunststoff, hergestellt. Der Weich-Kunststoff zwischen den beiden Hart-Kunststoff-schenkeln bildet als extrudiertes Material die Bewegungszone. Zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Scherspannungen im Estrich, wodurch Risse und Bruchstellen im Estrich und keramischen Fliesenbelag gezielt vermieden werden.

Einsatzgebiete

Das BLANKE ESTRICHBEWEGUNGSPROFIL eignet sich als Dehnungsfuge in Estrichen, Belägen aus Klinkerplatten, Keramikfliesen, Natursteinplatten oder Kunststeinplatten, die in Mörtelverlegung verarbeitet werden. Die Profile sind vor allem für Industrieobjekte vorgesehen. Die Verwendbarkeit des Profils ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

Verarbeitung

Das BLANKE ESTRICHBEWEGUNGSPROFIL entsprechend der Konstruktionshöhe auswählen, oberflächenbündig ansetzen und verlegen. Angrenzendes Belagsfeld bündig ansetzen und vollsatt einbetten. Beim Einbau auf Fliesenbelagshöhe die Fuge zwischen Fliese und Profil mit Fugenmörtel vollständig ausfügen.



Technische Daten

Lieferlänge:	3,0 m
Breite:	8,0 mm
Höhe:	30,0 mm 40,0 mm 50,0 mm 60,0 mm
Material:	Hart-Kunststoff Weich-Kunststoff
Farbe:	betongrau

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: KS 14.03.2017