SAFF

record SAFECORD 20

lineare automatische Schiebetür mit Einbruchschutz gemäss RC 2



record SAFECORD 20

lineare automatische Schiebetür mit Einbruchschutz gemäss RC 2

Die record SAFECORD 20 wurde für alle Anwender entwickelt, die erhöhte Anforderungen an den Einbruchschutz stellen, jedoch die komfortable Bedienung einer herkömmlichen automatischen Tür schätzen.

record SAFECORD 20

Die record SAFECORD 20 wurde nach der erfolgten Prüfung im Juni 2013 als einbruchhemmend auf Stufe RC 2 nach EN 1627:2011 zertifiziert. Als herausragende Eigenschaften sind die komplette Integration der sicherheitserhöhenden Modifikationen zu nennen, wodurch die Tür äusserlich unverändert bleibt; sowie die nach wie vor einfache und bequeme, vollständige Verriegelung der Tür mit nur einem Tastendruck auf dem serienmässigen Bediendisplay record BDE-D.

Ebenfalls serienmässig bleiben Antrieb und Steuerung, weswegen sich die Mehrkosten der SAFECORD ausschliesslich auf die Massnahmen verteilen, die zur Erhöhung der Sicherheit getroffen wurden.

SAFECORD wurde von uns mit einigen Besonderheiten versehen, die als Gesamtpaket für einen guten Einbruchschutz sorgen. Für die Klasse RC 2 ist – im Gegensatz zur schwächeren Anforderung RC 2 N – ein Spezialglas mit durchwurfhemmenden Eigenschaften vorgesehen. Für die SAFECORD geht record über die Mindestanforderung dieser Norm hinaus und setzt als Standardverglasung VSG P5A ein, welches bereits der nächst höheren Widerstandsklasse entspricht. Dies hat positive Auswirkungen auf die Gesamtstabilität der Türanlage, wodurch eine komfortable Sicherheitsreserve erzielt werden konnte.

Massnahmen zum Einbruchschutz

Die Massnahmen zur Stärkung der Türkonstruktion umfassen alle kritischen Angriffspunkte:

- → Verbundsicherheitsglas P5A nach EN 356
- → Modifiziertes Laufwerk mit Hebeschutz
- Strukturverstärkungen an Seitenteilen, Türflügeln und Schliesskanten

Neben den spezifischen konstruktiven Änderungen ist die record SAFECORD 20 mit einigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen versehen, die Sie in weitgehend identischer Form auch für andere Türen ausserhalb der SAFECORD-Spezifikation ordern können. Hierzu zählen:

- → record MPV Mehrpunktverriegelung
- → Bodenschiene aus Edelstahl
- Durchgehende Bodenführung

Den Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2 entsprechend, setzt die Summe dieser Massnahmen einem Gelegenheitseinbrecher genügend Widerstand entgegen, um ihn seinen Versuch abbrechen zu lassen, oder ihn lange genug aufzuhalten und Sicherheitskräften damit die Möglichkeit zu geben, vor dem Eindringen einzugreifen.

So vehement SAFECORD Einbrechern den Zugang verwehrt, so zuverlässig öffnet sie in der Gegenrichtung. Als redundant-Version RED ist SAFECORD auch in Fluchtwegen nutzbar.

Technische Angaben

Grunddaten	D-STA (beidseitig)	E-STA (einseitig)
Öffnungsweite A	800 - 3000 mm	800 - 3000 mm
Durchgangshöhe G	maximal 3000 mm	maximal 3000 mm
Antriebsabmessungen		
Ohne Seitenteile (T x H)	160 x 200 mm	160 x 200 mm
Mit Seitenteil (T x H)	197 x 200 mm	197 x 200 mm
Maximale Türflügelgewichte		
record STA 20-200 [DUO/RED]	2 × 120kg [2 × 150kg]	1 x 150kg [1 x 200kg]
record STA 22 DUO/RED	2 x 200 kg	1 x 250kg
Normenkonformität		
Prüfgrundlagen	EN 16005, DIN 18650, EN 1627:2011 bis EN 1630:2011	
Widerstandsklasse	RC 2, festgestellt durch IFT Rosenheim	

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussdaten STA 20-200	
Netzspannung	230VAC, 50/60Hz
Nennleistung	100W
Verbrauch im Ruhezustand	15W verriegelt, 20W Stand-by; einschliesslich Sensoren, Bedieneinheit und Verriegelung





Kontakt

→ Deutschland

record Türautomation GmbH - D-42111 Wuppertal - Tel.: +49 202 60 90 10 - www.record.de

→ Österreich

record Austria GmbH - A-2380 Perchtoldsdorf - Tel.: +43 1 865 88 75 - www.record.co.at

→ Schweiz

record Türautomation AG - CH-8320 Fehraltorf - Tel.: +41 44 954 91 91 - www.record.ch

→ Hauptsitz

agta record ag - Allmendstrasse 24 - CH-8320 Fehraltorf Tel.: +41 44 954 91 91 - e-mail: info@agta-record.com - www.agta-record.com

