



MEHR LICHT, MEHR LUFT, MEHR SICHERHEIT

QUALITÄTS ZARGEN- UND LEIBUNGSFENSTER

WELCHES FENSTERFÜR WELCHEN ZWECK?

Fenster-Systeme von MEA erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit, wasserdichten Einbau, Wärmedämmung und Qualität. Sie garantieren so einen unkomplizierten Einbau.

		Einbauart					
		Zargen	fenster	Leibungsfenster			
)NG	Wohnraum im Keller	•	•	•			
RAUMNUTZUNG	Nebenraum beheizt	•	•	•			
RAU	Nebenraum unbeheizt	•	•	•	•		
GEOMETRIE	Standardgrößen	•	•	•	•		
	Sondergrößen			•	•		
EIGENSCHAFTEN	Wärmeschutz/ Einbruchschutz	•	•	•			
	Schutz vor Hochwasser	im Bestand nachträglich	im Neubau				
	Individuelle Anwendungs- Ausführungen	•		•			

Wechsel- zargensystem MEALUXIT	Komplettzargensystem MEATHERMO AQUA/AQUA PLUS	Kunststoff- Fenster MEALON	Stahlkellerfenster MEALIT
SEITE 04-07	SEITE 08-09	SEITE 10-11	SEITE 12-13

ZARGE ODER LEIBUNGFÜR JEDEN EINSATZ DIE RICHTIGE WAHL

Ob Neubau oder Sanierung, Nutzraum oder Hobbykeller: Das Fensterangebot von MEA bietet für jeden Anwendungsfall die passenden Lösungen. Sie haben die Wahl zwischen vormontierten Zargenfenstersystemen sowie Leibungsfenstern aus Kunststoff in nahezu allen Größen und Ausführungen – bis hin zu Premiumprodukten.

Ihr Vorteil: Unsere Produkte sind bis ins kleinste Zubehör aufeinander abgestimmt. MEA Produkte können deshalb einfach nachgerüstet werden und bieten Ihnen von Anfang an die optimale Lösung. Und das im System.

ZARGENFENSTER

- Wechselzargensystem MEALUXIT: einbaufertige Lösung für den Neubau
- Komplettzargensystem MEATHERMO AQUA/AQUA PLUS:

Wasserdichtes Komplettfenster mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften





LEIBUNGSFENSTER

- Kunststoff-Fenster MEALON: Universalfenster f\u00fcr Neubau und Renovierung
- Stahlkellerfenster MEALIT: Lösung für nicht beheizte Nutzräume oder Tiefgaragen

WECHSELZARGE MEALUXIT

Mit den MEALUXIT Produkten bieten wir Ihnen ein Zargenfenstersystem, das dank der einmaligen CLICK-IN Funktion schnell und fehlerfrei eingebaut ist. Das System besteht aus einer gedämmten GFK-Wechselzarge und verschiedenen PVC Fenstereinsätzen, die an die vorliegenden Anforderungen anpassbar sind. Die Zarge ist aus stabilem, UV-beständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt und lässt sich optimal an die Raumoptik des Kellers anpassen (z.B. überstreichen, tapezieren, putzen, fliesen).

Und so funktioniert das MEA Zargensystem

Die MEALUXIT Zarge wird bereits in der Rohbauphase in die Schalung einbetoniert. So entfällt das Entschalen und Nachbearbeiten der Leibung. Der Einbau des passenden Fenstereinsatzes ist damit im Nachgang (nach Beendigung der Rohbauarbeiten) werkzeuglos im Handumdrehen erledigt.

Größe B×H in cm	Wandstärke in cm					
	20	24	25	30	36,5	39,5
80 × 50	•	•	•	•	•	•
80×60	• • • •				•	•
80×80	auf Anfrage					
80×100			auf Ai	nfrage		
100 × 50	•	•	•	•	•	•
100×60	•	•	•	•	•	•
100×80	•	•	•	•	•	•
100×100	•	•	•	•	•	•

Sonderwandstärken von 12 cm bis 39,5 cm in 1 cm-Schritten auf Anfrage







EINTEILIGER PERIMETER-ABDECKRAHMEN MEAFRAME FÜR MEALUXIT (SIEHE AUCH SEITE 15)

Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge MEALUXIT als Verblendung der Perimeter Dämmung. Schnell montiert, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforderlich ist. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen. Die Tiefe des Perimeter-Abdeckrahmens beträgt Dämmstärke + 8,5 cm. Zuschnitt bauseits möglich.


Das Zargenfenstersystem MEALUXIT ist optimal auf das wärmebrückenfreie MEA Connect System (siehe Seite 15) abgestimmt.

- ✓ Einfache Montage: Baustellengerechte Komplettlieferung von Zarge inklusive Befestigungslaschen, Setzrahmen und innerer Aussteifungen
- Optimale Anpassung: Die MEALUXIT Zarge kann nachträglich verputzt, tapeziert, überstrichen oder gefliest werden
- ✓ Große Auswahl: Für das MEALUXIT-Wechselzargensystem steht ein breites Sortiment an Fenstereinsätzen bereit, die einen einfachen Austausch ermöglichen
- Sicher in die Zukunft: MEA Zargenfenster der MEALUXIT Serie lassen sich nachträglich hochwasserdicht ausführen





Schneller ist ein Fenster nicht einzubauen: Ein speziell entwickelter Clip am Dreh-Kipp Einsatz ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Einklicken in die Zarge – ohne Werkzeug oder Montage von Beschlagsteilen. Einsetzen – Einklicken – Fertig.



Mauerquerschnitt beispielhaft

- Wechselzargensystem MEALUXIT mit
 Dreh-Kipp Fenstereinsatz
- Von außen montierte Montagedämmplatte
 MEAFIX
- 3 Perimeter-Abdeckrahmen MEAFRAME
- Höhenverstellbarer GFK-Lichtschacht
 MEAMAX


FENSTEREINSÄTZE FÜR DIE MEALUXIT ZARGE

Ein umfangreiches Sortiment an Fenstereinsätzen ergänzt das MEALUXIT System. Egal ob Souterrainwohnung, Hobbykeller oder Abstellraum – abhängig von der Kellernutzung bieten wir Ihnen für jeden Zweck den passenden Fenstereinsatz.

	Premium	Komfort	Kipp Iso 24	Кірр Е	Lüftungs- einsatz	Abluftan- schluss	Loch- gitter	Stahl- fenster- einsätze
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Ausführung	Dreh-Kipp	Dreh-Kipp	Kipp	Kipp	Kipp	Kipp	fest- stehend	Drehbar oder fest- stehend
$U_g [W/m^2K]$	0,6	1,1	3,0	5,6				
$U_w [W/m^2K]$	0,85	1,3						
Schallschutz- klasse	3	2	npd*	npd*				
Flügelstärke [mm]	82	70						
Blendrahmen- stärke [mm]	82	73						
Techn. Varianten	RC 2 Multifunk- tionsfenster (z.B. MEALÜFT AIR)	RC 2 Multifunk- tionsfenster (z.B. MEALÜFT AIR)						
Sonstiges	Mittel- dichtungs- Ausführung, versch. Ornament- gläser	Anschlag- dichtungs- Ausführung, versch. Ornament- gläser	Isolierver- glasung versch. Ornament- gläser	Einfachver- glasung	Einfachver- glasung	Einfachver- glasung		Einschei- bensicher- heitsglas

^{*} non proofed declaration (nicht prüfungsrelevant)

- Sicher in die Zukunft: MEA Zargenfenster der MEALUXIT Serie lassen sich nachträglich hochwasserdicht machen
- Unterschiedliche Verglasung: von Einscheiben- bis zur hochwertigen Wärmeschutzverglasung
- Arbeitsersparnis beim Bauen: Die Fertigzargen verbleiben in der Wand, dadurch entfällt das Entschalen und das Nachbearbeiten der Leibung



FENSTEREINSATZ MIT MEALÜFT AIR

Zum Einsetzen in die MEALUXIT Zarge. Die MEALÜFT AIR Fenster sind mit einer programmierbaren Zeitschaltuhr ausgestattet. Die Fensterfunktion bleibt voll erhalten. Gegenüber manueller Dauerlüftung bieten MEALÜFT AIR Fenster daher ein vielfach höheres Energiesparpotential.



mit RC2-Beschlag und P4a-Verglasung, geprüft vom Institut für Fenstertechnik (ift Rosenheim).





WASSERDICHTES ZARGENFENSTER


MEATHERMO AQUA UND AQUA PLUS

Unwetter und Starkregenereignisse nehmen stetig zu. Gerade im Keller oder in Souterrain-Wohnungen ist eine gute bauliche Vorsorge besonders wichtig. Staut sich das Wasser im Lichtschacht, muss auf die Kellerfenster Verlass sein. Standard-Kellerfenster und herkömmliche Wohnraumfenster bieten da nur unzureichenden Schutz. Mit den wasserdichten Fenstern der MEATHERMO AQUA Serie sind Sie auf der sicheren Seite. Durch geeignete Bauteile und gezielte Maßnahmen hat MEA das MEATHERMO AQUA Zargenfenstersystem entwickelt, das nicht nur hervorragende Werte im thermischen Bereich vorweist, sondern sich vor allem durch ihre außerordentliche Wasserdichtheit gegenüber vergleichbaren Fenstern auf dem Markt auszeichnet.



MEATHERMO AQUA MIT FESTVERGLASUNG

- ✓ Bester Hochwasserschutz bis zu einem Wasserpegel von mindestens 250 cm*
- ✓ Größtmögliche Glasfläche
- ✓ Ausgezeichnete Dämmwerte durch 3-fach Verglasung, U_g-Wert: 0,6 W/m²K, U_w-Wert: 0,85 W/m²K
- ✓ Wartungsfrei








EINTEILIGER PERIMETER-ABDECKRAHMEN MEAFRAME FÜR MEATHERMO (SIEHE AUCH SEITE 15)

Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge MEATHERMO als Verblendung der Perimeter Dämmung. Schnell montiert, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforderlich ist. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen. Die Tiefe des Perimeter-Abdeckrahmens beträgt Dämmstärke + 4 cm.

^{*} Geprüft vom ift Rosenheim, PB-Nr. 19-002506-PR02 GAS A01-02-de-01 (für alle Größen) gemäß der Richtlinie FE-07 / 1 für hochwasserbeständige Fenster und Türen. Wasserdicht heißt: kein Wassereintritt zur Innenseite innerhalb von 24 Stunden.

Die wasserdichten Zargenfenster MEATHERMO AQUA und AQUA PLUS sind perfekt auf die wärmebrückenfreie und wasserdichte AQUA-Systemlösung abgestimmt. Die Fertigzargen eignen sich für den Einbau in wasserundurchlässige Ortbetonund Fertigteilwände.



Geprüft vom ift Rosenheim: Hochwasserdichtheit mit Festverglasung bis zu einem Wasserpegel von mind. 250 cm bzw. in Dreh-Kipp Ausführung von mind. 130 cm* und Hochwasserbeständigkeit bis zu einem Wasserpegel







Mehrfachverriegelung und Spezial-Dichtungsprofil




MEATHERMO AQUA PLUS

Durch den zusätzlichen Dichtflansch besonders für Doppelwände geeignet



- MEATHERMO AQUA PLUS mit
 Dichtflansch (schwarz)
- Von außen montierte Montagedämmplatte MEAFIX
- Perimeter-Abdeckrahmen
 MEAFRAME
- 4 GFK-Lichtschacht
 MEAMULTINORM 3-in-1



^{*} Geprüft vom ift Rosenheim, PB-Nr. 17-001707 PR08 GAS 01-02-de-01 (für alle Größen) gemäß der Richtlinie FE-07 / 1 für Hochwasserbeständige Fenster und Türen: Wasserdicht heißt kein Wassereintritt zur Innenseite innerhalb von 24 Stunden. Hochwasserbeständig bedeutet innerhalb von 24 Stunden weniger als 240 Liter Wassereintritt.

ALLROUNDER IN DER LEIBUNG **MEALON**

Das Kunststoff-Fenster MEALON ist der Alleskönner und in **Standardgrößen von 80–125 cm** erhältlich. Der Allrounder empfiehlt sich insbesondere bei der Sanierung und Modernisierung, aber auch für Neubauten mit geschalten Öffnungen. Zu den Anwendungen für das MEALON Kipp-Fenster gehören unbeheizte Räume (z.B. Hobbywerkstatt), aber auch Garagen, Ställe, Nebengebäude etc. Die Premium-Variante eignet sich hervorragend für beheizte Räume wie z.B. Gäste- oder Arbeitszimmer.

	Premium	Komfort	Kipp Iso 24	Кірр Е	Lüftungs- einsatz	Abluftan- schluss
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Ausführung	Dreh-Kipp	Dreh-Kipp	Kipp	Kipp	Kipp	Kipp
$U_g [W/m^2K]$	0,7	1,1	3,0	5,6		
$U_w [W/m^2K]$	1	1,3				
Schallschutz- klasse	3	2				
Rahmenstärke [mm]	82	70	70	70	70	70
Sonstiges	Mitteldichtungs- Ausführung	Anschlagdichtungs- Ausführung Lochgitter möglich	Lochgitter möglich	Lochgitter möglich	Lochgitter möglich	Lochgitter möglich
Tech. Varianten	Multifunktions- fenster (z.B. MEALÜFT AIR)	Multifunktions- fenster (z.B. MEALÜFT AIR)				
Spezielles/ Besonder- heiten/ Optionen	Maßanfertigungen Breite 50–130 cm Höhe 50–130 cm Individual- Ausführungen möglich	Maßanfertigungen Breite 43–130 cm Höhe 42–120 cm Individual- Ausführungen möglich	Maßanfertigungen Breite 30–130 cm Höhe 30–120 cm Individual- Ausführungen möglich	Maßanfertigungen Breite 30–120 cm Höhe 30–120 cm Individual- Ausführungen möglich		

MEALON INDIVIDUAL

Für Spezialfälle bieten wir Ihnen MEALON Individual an. Das Fenster lässt sich maßgenau auf vorhandene Öffnungen anpassen und ist auch in Sondergrößen von $30 \times 40 \,\mathrm{cm}$ bis $150 \times 150 \,\mathrm{cm}$ erhältlich.

Alles passt zusammen: Das Leibungsfenster MEALON ist als Allrounder im MEA Sortiment – in den Standard- und Individualgrößen – perfekt in das wärmebrückenfreie MEA Connect System (siehe Seite 15) integrierbar.

- Anforderungsgerechte Ausführungen: je nach Einsatzzweck sind verschiedene Profiltypen (Profiltiefe 70 + 82 mm) und Fensterausführungen erhältlich
- Perfekte Anpassung: in drei verschiedenen Grundausführungen erhältlich. Abhängig von der Nutzung des Kellerraums und abgestimmt auf vorhandene Öffnungen, lässt sich das MEALON perfekt an Ihre Anforderungen anpassen



FENSTEREINSATZ MIT MEALÜFT AIR
Lüftungsfenster mit programmierbarer
Zeitschaltuhr. Lüfterdurchmesser 150 mm,
hocheffiziente Motoren mit neuester
EC-Technologie. Stromanschluss erfolgt
mit 230 V Kabel.





MEALON PREMIUM

mit 7-Kammer-Profil und 3-fach Verglasung für höchste Dämmeigenschaften

- Leibungsfenster MEALON Premium mit
 Dreh-Kipp Fenstereinsatz
- Von außen montierte Montagedämmplatte MEAFIX
- An die Lage des Fensters anpassbarer Perimeter-Abdeckrahmen MEAFRAME
- 4 GFK-Lichtschacht MEAMULTINORM 3-in-1

WARTUNGSFREIES STAHLKELLERFENSTER MEALIT

Das Stahlkellerfenster MEALIT ist genau das Richtige für unbeheizte und feuchteunempfindliche Nutzräume. Die robuste Komplettlösung empfiehlt sich immer dann, wenn Sicherheit und Zweckmäßigkeit ohne thermische Anforderungen im Vordergrund stehen – beispielsweise im Keller großer Mehrfamilienhäuser oder in Tiefgaragen.

EINFLÜGLIG, DIN R

ZWEIFLÜGLIG

Für Rohbaulichtmaß B×H in cm	Tatsächliche Größe B×H in cm	Für Rohbaulichtmaß B×H in cm	Tatsächliche Größe B×H in cm
50 × 40	49×39	80×40	79×39
50 × 50	49 × 49	80 × 50	79×49
60 × 30 59 × 29		80×60	79×59
60×40	59 × 39	90 × 50	89×49
60×50	59 × 49	100 × 50	99×49
70×40	69×39	100×60	99×59
75 × 50	74 × 49	100×80	99×79
		100 × 100	99×99

MASSANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE

Abmessungen:

✓ Einflügliges Kellerfenster: mind. 20 × 20 cm, max. 85 × 65 cm
 ✓ Zweiflügliges Kellerfenster: mind. 60 × 25 cm, max. 120 × 130 cm
 ✓ Dreiflügliges Kellerfenster: mind. 120 × 25 cm, max. 180 × 130 cm
 ✓ Vierflügliges Kellerfenster: mind. 180 × 25 cm, max. 240 × 130 cm

Weitere Optionen:

- ✓ Linksseitiger Anschlag DIN L bei einflügligem Fenster
- ✓ Herausnehmbares Mittelstück bei zweiflügligem Fenster

- Witterungsbeständig und sicher: eine Aushängesperre verhindert gewaltsames Ausheben von außen. Mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
- Pragmatische, kostengünstige Lösung: für unbeheizte Nutzräume geeignet, wartungsfrei
- ✓ Robust und stabil: Alle Stahlkellerfenster sind im Vollbad feuerverzinkt

Ein- oder zweiflügelig. Glasflügel ausschließlich in Dreh-Ausführung





ENTDECKEN SIE AUCH INDIVIDUALFENSTER FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN!



Das Individualfenster MEAVARIO für spezielle Anwendungen wie **Agrar-, Hallen-, Leicht- und Sonderbau** gehört ebenfalls zu unserem Lieferprogramm.


Fordern Sie dazu die gesonderte Broschüre "Lösungen für Agrar- und Gewerbegebäude" per Mail über **info@mea-group.com** an.


IM ZUSAMMENSPIEL: FENSTER UND LICHTSCHÄCHTE


Jeder Neubau, jede Modernisierung stellt andere Anforderungen: an das Material, Verarbeitung und die Dämmung. Darüber hinaus steigen die Ansprüche an Kellerräume – sowohl die Energieeffizienz als auch die Wasserdichtheit betreffend. Effiziente Systeme bilden daher die Grundlage für hochwertige Bausubstanz und Schutz vor Wasser. Die einfache und sichere Montage von Fensterlösungen und Lichtschächten steht dabei im Mittelpunkt.


Wir bieten deshalb für jedes Bauvorhaben die passende Lösung. Mit unserem Fenster- und Lichtschachtsortiment geben wir Ihnen die nötige Sicherheit, auf alle Anforderungen vorbereitet zu sein.

IHR VORTEIL MEA Produkte passen immer zusammen









Kombination Kellerfenster/Lichtschacht	Bodenfeuchte	Zeitweise aufstau- endes Sickerwasser	Ständig drückendes Wasser	Hochwasser
Standard-Fenster und Standard-Lichtschacht	✓			
MEA Zargenfenster MEATHERMO AQUA und Standard-Lichtschacht	✓			✓
Standard-Fenster und druckwasserdichter Lichtschacht von MEA	✓	✓	✓	
MEA Zargenfenster MEATHERMO AQUA und druckwasserdichter Lichtschacht von MEA	✓	✓	✓	~

DAS MEA CONNECT SYSTEM PASST EINFACH ZUSAMMEN

Abdichten und Dämmen gehört mit zu den Kernaufgaben beim Bau der Außenhülle eines Kellergeschosses und verlangt folglich nach hoher handwerklicher Präzision. Jede Improvisation auf der Baustelle birgt Gefahren für die Langlebigkeit. Aus diesen Anforderungen heraus ist bei MEA das Denken in Systemen – das MEA Connect System – entstanden. Für den Einbau sind alle Komponenten in ihrer Beschaffenheit und Konfiguration perfekt aufeinander abgestimmt.

Unterm Strich steht das Plus

Das MEA Connect System ist die schnelle, bequeme und zuverlässige Lösung für das Untergeschoss. Die Montage der einbaufertigen und flexiblen Systemlösung führt zu einer spürbaren Kostenersparnis. Garantiert.

IHRE VORTEILE

- Alle Systemkomponenten sind montagefertig aufeinander abgestimmt und bieten daher maximale Sicherheit
- Spürbarer Zeitgewinn durch effizientere Arbeitsabläufe
- ✓ 100 % Funktionalität durch praxisgerechte Produkte
- Keine Nacharbeit durch clevere Details
- Alle am Bau beteiligten Parteien profitieren vom MEA Connect System

Architekt: volle Planungssicherheit

Bauunternehmer: Zeiteinsparung durch geringeren

handwerklichen Aufwand

Handel: Beratungssicherheit

Bauherr: erhöhte Betriebssicherheit

Alle Größen und Abmessungen

Passendes Zubehör und korrekte Befestigung



ENTDECKEN SIE DEN
MEA CONNECT KONFIGURATOR

Mehr Montagefreundlichkeit, Mehr Leistung, Mehr Zeitersparnis Einfach und schnell geplant auf www.mea-group.com/connect





