



MIPOLAM AFFINITY

gerflor.de



Gerflor[®]
the flooring group

HOMOGENE OBJEKTBELÄGE


MIPOLAM AFFINITY



NCS 1500-N



4408 Crystal Ice



NCS 1005-Y30R



4401 Quartz



NCS 1005-Y40R



4403 Natural Shade



NCS 1030-Y20R




4432 Citrine



NCS 1505-Y20R



4405 Sand Opal



NCS 3005-Y20R



4441 Light Greige



NCS 3030-Y30R




4425 Amber



NCS 2010-Y20R



4424 Smoked Opal



NCS 4010-G90Y




4443 Lime Taupe



NCS 2570-Y50R




4455 Orange Sunlight



NCS 5005-Y50R



4463 Greige




NCS 7005-Y50R



4445 Mocca


MIPOLAM AFFINITY



NCS 2000-N




4409 Matte Grey



NCS 4502-B




4420 Silver Grey



NCS 2020-B30G




4417 Aquamarine



NCS 2502-G




4429 Gray Opal



NCS 5010-B10G




4450 Stormy Weather



NCS 1515-R90B




4496 Light Sapphire



NCS 3005-R80B




4410 Violet Grey



NCS 7000-N




4459 Grey Storm



NCS 3020-R90B




4416 Sapphire



NCS 5000-N




4430 Pearl Grey



NCS 8500-N



4460 Black Stone



NCS 4040-R90B



4446 Blue Ocean



alle Farben auch
in R10 erhältlich




34-43

EVERCARE™




MIPOLAM AFFINITY



NCS 1040-G50Y




4447 Light Emerald



NCS 5010-G30Y




4457 Olivine



NCS 3010-R



4437 Cashmere Rose



NCS 5030-R





4448 Ruby



HOMOGENE OBJEKTBELÄGE

MIPOLAM AFFINITY

▶ MIPOLAM AFFINITY EL7	 2 m	34–43	$10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$	EVERCARE™	 100% recycelbar
-------------------------------	---	--------------	---	------------------	--


Mipolam Affinity ist auch in 6 Farben als ableitfähiger EL7-Belag ($10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$) erhältlich, sodass beispielsweise Laborbereiche und dazu gehörige Flure aus einem Guss gestaltet werden können.

Mipolam Affinity EL7 verfügt ebenfalls über Evercare™, die einzigartige patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor, für einfache Reinigung und optimale Chemikalien- und Fleckbeständigkeit.


Unser gesamtes Angebot an ableitfähigen und leitfähigen Mipolam EL5/EL7 Bodenbelägen finden Sie im Internet unter www.gerflor.de.



4101 Quartz



4110 Violet Grey




4116 Sapphire



4120 Silver Grey



4124 Smoked Opal



4159 Grey Storm

▶ PATENTIERTE PUR-VERGÜTUNG EVERCARE™

Evercare™ ist die Referenz in Sachen Oberflächenvergütung – und wird exklusiv von Gerflor auf den homogenen und den ableit- und leitfähigen Mipolam Objekt-Bodenbelägen angeboten. Sie bieten damit dank Evercare™ Vorteile, die einzigartig sind und die Qualität der Vergütung dokumentieren:



- Lebenslang einpflegefrei und renovierbar
- Höchste Fleckbeständigkeit, einfaches Entfernen von Flecken
- Hohe Strapazierfähigkeit auch bei starker Beanspruchung
- Außerordentliche Langlebigkeit der Bodenbeläge
- Dauerhafte Design- und Farbbeständigkeit
- Reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Gut für die Umwelt, gut für das Budget
- Bis zu 30 % weniger Reinigungs- und Pflegekosten

Weitere Details zu Evercare™ finden Sie im Internet www.gerflor.de

▶ BESTMÖGLICHE INNENRAUMLUFTQUALITÄT

Alle unsere Homogenen Objektbeläge weisen sehr geringe VOC Emissionen von weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC nach 28 Tagen) auf. Der Wert liegt demnach 100fach unter den Anforderungen des AgBB ($\text{TVOC}_{28} \leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Weiterhin ist Mipolam Affinity mit dem Eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD Zertifikat ausgezeichnet, das die Einhaltung aller in Europa relevanten Anforderungen an Emissionen in die Innenraumluft belegt.

Diese Beläge tragen somit zu einer bestmöglichen Innenraumluftqualität bei.








MIPOLAM AFFINITY

Mipolam Affinity ist ein homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581, homogen, einschichtig. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Strapazierfähigkeit und damit verbundener Langlebigkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung aus. Mipolam Affinity ist auch als ableitfähiger EL7-Belag erhältlich, sodass beispielsweise Laborbereiche und dazu gehörige Flure aus einem Guss gestaltet werden können. Sowohl Mipolam Affinity als auch Mipolam Affinity EL7 verfügen über Evercare™, die einzigartige patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor, für unvergleichlich einfache Reinigung und optimale Chemikalien- und Fleckbeständigkeit. Evercare™ ist eine besonders leistungsstarke PUR-Oberflächenvergütung, die eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes ersetzt.

Ausschreibungstexte, bebilderte Referenzen
und vieles mehr finden Sie im Internet
www.gerflor.de

MIPOLAM AFFINITY

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,0
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2850
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20
KLASSIFIZIERUNG			
Produktnorm	-	-	ISO 10581 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R9/R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ	I
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	ca. 0,02
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12524)	W/(mK)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 (DIN 25415-1)	-	sehr gut
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S.aureus - MRSA)*	ISO 22196	-	> 99% wachstumshemmend
Oberflächenvergütung	-	-	EVERCARE™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14041	   	

* Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.



für bestmögliche
Innenraumluftqualität



Environmental Profiles Scheme
Certificate Number ENP 431



certified by
SCS Global Services

