

Ableitfähige und leitfähige Bodenbeläge mit Evercare™-Oberflächenvergütung

Mipolam Accord EL 7, Mipolam Symbioz EL 7, Mipolam Affinity EL 7 Mipolam Elegance EL 5

Oben genannte Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit einer leitfähigen Evercare™, der neuen patentierten und besonders leistungsstarken PUR-Oberflächenvergütung von Gerflor, ausgestattet. Bei Einhaltung dieser Pflegeempfehlung ist eine zusätzliche Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Bodenbelages nicht notwendig.

Evercare™ bietet folgende Vorteile:

- Schutz des Belages über die gesamte Lebensdauer
- Ersetzt die Einpflege
- Kosteneinsparungen bei der Reinigung und Pflege
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln
- Unvergleichliche Fleckbeständigkeit
- renovierbar
- Keine Wartezeiten, die durch Grundreinigung entstehen
- Entlastung der Umwelt durch geringeren Verbrauch von Wasser und Reinigungskemikalien

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine, einem roten Pad z.B. 3 M und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel

UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel unter Zuhilfenahme eines roten Pads notwendig

Ableitfähige und leitfähige Bodenbeläge mit Evercare™-Oberflächenvergütung

ZWISCHENREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, ist eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel, Alkoholreiniger, Wischpflegemittel oder einem Automaten-Reiniger und maximal rotem Pad durchzuführen.

Nutzungsbedingte Erscheinungen werden durch den periodischen Einsatz eines Wischpflegemittels im Spray-Clean Verfahren und dem regelmäßigen Auspolieren mit einem Schnellläufer (400-1.250 U/min mit weißem oder rotem Pad) ausgeglichen. Diese Maßnahme verbessert die Optik und dient der Werterhaltung und der lebenslangen Einpflegefreiheit des Belages.

FLÄCHENDESINFEKTION

Die in dieser Empfehlung genannten Bodenbeläge sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach VAH Liste (Verbund für Angewandte Hygiene e. V.) und RKI Liste (Robert Koch Institut) beständig.

Die Kompatibilität der Flächendesinfektionsmittel und der Reinigungsmittel muss vom jeweiligen Hersteller bescheinigt werden.

Wund- und Hautdesinfektionsmittel, die färbende Substanzen wie z. B. Jod oder Ähnliches enthalten, können auf allen elastischen Bodenbelägen Flecken verursachen.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit Vinyl-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens 4-6 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schoner zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. „magiGLIDE™“ der Firma Magiglide Deutschland e.K., www.magiglide-shop.de oder „Floorcare-Schongleiter“ der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vs-moebel.de. Alle Schoner sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

Ableitfähige und leitfähige Bodenbeläge mit Evercare™-Oberflächenvergütung

ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Reinigungsmitteln mit pflegenden Komponenten die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygieneproblemen und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten.

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

| Hersteller | Unterhaltsreiniger | Wischpflege | Automatenreiniger | Grundreiniger | Spraycleaner |
|--|---|--|---|--|---|
| BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Tel.: 08331 930-6 e-mail: info@buzil.de | Roca Wipe R 300 (50ml / 10l kaltes Wasser) Buz® Match Trendy T 265 (50ml / 10l kaltes Wasser) | Corridor® Daily S 780 (50ml / 10l kaltes Wasser) Planta® Cleen P 315 (50ml / 10l kaltes Wasser) | Roca Wipe R 300 (50-100ml / 10l kaltes Wasser) Buz® Match Trendy T 265 (100-150ml / 10l kaltes Wasser) | Corridor® Unic Ultra S 707 (1-3l / 10l kaltes Wasser und rote Padscheiben) | Maradin HC 43 (1:10) Corridor® Spray S 770 |
| Dr. Schutz GmbH Tel.: 05152 9779-16 e-mail: technik@dr-schutz.com | ESD-FloorCleaner PU Reiniger | | ESD-FloorCleaner PU Reiniger | Grundreiniger R | Fußbodenreiniger R 1000 |
| Ecolab Deutschland GmbH Tel.: 0211 9893-0 e-mail: customer.care_info1@ecolab.com | Magic maxx | Indur maxx Diesin HG (reinigend und desinfizierend) | Magic maxx | | Indur maxx |
| Johannes Kiehl KG Tel.: 08134 9305-0 e-mail: info@kiehl-group.com *für Evercare-Oberflächen | Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop* Keradet-Konzentrat-Aktiv Desinet-compact-Konzentrat* | Procur-Konzentrat ^S Ambital-Eco-Konzentrat ^S Profloor-Konzentrat | Dopomat secur ^S Dopomat brillant Rivamat* | Copex* Veroclean* Li-Ex* ^D Händedesinfektionsmittel beständig ^S DIN 18032 gelistet | Procur-Konzentrat ^S Ambital-Eco-Konzentrat ^S Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop* |
| Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG Tel.: 0621 8757-0 e-mail: info.de@diversey.com | TASKI Jontec 300 ^S TASKI Jontec Forward TASKI Jontec Best | TASKI Jontec Tensol ^S TASKI Jontec Extra TASKI Jontec Combi | TASKI Jontec 300 ^S TASKI Jontec Forward TASKI Jontec Tensol ^S TASKI Jontec Combi TASKI Jontec Best TASKI Omnistrip | TASKI Jontec No. 1 TASKI Jontec Linosafe TASKI Jontec Future TASKI Jontec Prostrip TASKI Jontec Deepstrip TASKI Omnispray | TASKI Jontec Restore TASKI Jontec Stripo TASKI Jontec Spray |
| RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Tel.: 02225 9446-0 e-mail: info@rz-systeme.de | RZ Elastic Wischpflege | RZ Elastic Wischpflege | RZ Elastic Wischpflege | RZ Elastic Siegel seidenmatt* *nicht auf Evercare RZ Turbo Protect Plus matt ² ² nur mit schriftlicher Aufbauempfehlung Gerflor oder RZ möglich | RZ Bodensanierer |
| Dr. Schnell Chemie GmbH Tel.: 089 350608-0 e-mail: kundendienstzentrum@dr-schnell.de | FLOORTOP (0,25%) ^S FOROL (0,25%) UNIMAGIC (0,5 – 1%) MISTRAL (0,5 – 1%) LEMON (0,5 %) BERRY (0,5 %) | FLOORTOP (0,25%) ^S HORNILLA (0,5 %) HORNIT PLUS 21 (0,5 %) FORSAN (0,25 %) | FLOORTOP (0,5 - 1%) ^S FOROL (0,5 %) FORMAT STAR (2 – 4 %) FORMAT H (2 – 4 %) FORMAT SPEZIAL (2 – 4 %) FORSAN (2 – 4 %) | TEMPOLINO ULTRA (1:4 – 1:9) TEMPOFORTE (1:3 – 1:9) TEMPOLINO (1:3 – 1:5) PUROMAT (10 %) | FLOORTOP (10%) ^S |
| Tana-Chemie GmbH Tel.: 06131 96403 e-mail: info@tana.de | TANET SR 15 TANET orange CLEAN extreme | TAWIP vioclean TAWIP (original) | TANET SR 15 INNOMAT | LINAX stripper LINAX extreme | TAWIP vioclean TAWIP (original) |

| Hersteller | Unterhaltsreiniger | Wischpflege | Automatenreiniger | Grundreiniger | Spraycleaner |
|--|---|--|--|---|---|
| Dreiturm GmbH Tel.: 06663 970-0 e-mail: gv@dreiturm.de | MULTINETZER GOLDREIF® Glanzreiniger MULTIFRIS MULTI BLUE | GOLDREIF® Klarwischpflege ^S | MULTINETZER DUROMAT® RP MULTI BLUE | Bei starken Verschmutzungen (rote Padscheiben) D1 NEU LINO-REIN+PLUS | GOLDREIF® Klarwischpflege DURO FLOOR |