

Keller minimal windows®4+

Technische Daten



System

Ansichtsbreite Mittelpunkt	:	26 / 34 mm
Einbau bodenbündig	:	möglich
Einbau deckenbündig	:	möglich
Max. Flügelhöhe	:	4,5 m
Min. B/H	:	1/3
Max. Flügelgewicht	:	1000 kg
Max. Flügelfläche Schiebe	:	12 m ²
Max. Flügelfläche Fest	:	18 m ²
Einbaubare Glasstärken	:	40 bis 56 mm
Flügel automatisierbar	:	ja
Barrierefreiheit	:	DIN 18040-1, DIN 18040-2

Bauphysik


Uw-Werte (abh. von Glasart & Abmessungen)	:	≥0,7 W/(m ² K)	
Luftdurchlässigkeit	:	bis Klasse 4	→ EN 12207
Schlagregendichtheit	:	bis Klasse 8A	→ EN 12208
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	:	bis Klasse C5	→ EN 12210
Schalldämmung	:	bis 43 dB	→ ISO 717-1


Sicherheit

Einbruchhemmung	:	bis RC 2	→ EN 1627
-----------------	---	----------	-----------

Zulässige Durchbiegungen Blendrahmen

Bei Montage			
a :	:	± 0,5	mm / m
b :	:	± 1	mm
Bei Betriebsbelastung			
a :	:	± 1	mm / m
b :	:	+ 2 / - 5	mm





Keller minimal windows®4+

Technische Daten

Übersicht

