

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

No.: 009-5



## PLIRAR NEC

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PURA® NFC	
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene	Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidung in	
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten	Außenanwendung	
technischen Spezifikation.	Type EDF gemäß EN438 Teil 6	
Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und	TRESPA International B.V.	
Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Wetering 20 / NL – 6002 SM Weert	
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der	System 1	
Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts		
Name und Kennnummer der notifizierten Stellen	NB 0958 / SGS INTRON Certificatie B.V	
	NB 1173 / WFRGENT N.V.	

Likial te Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s2,d0	
Feuerwiderstand	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Verankerungsfestigkeit der Befestigungsmittel	≥ 3.000 N	
Direkte Luftschalldämmung	NPD	
Biegefestigkeit	≥ 120 MPa	:2005
Biege-Elastizitätsmodul	≥ 9000 MPa	7:2
Thermischer Widerstand /Leitfähigkeit	NPD	438
Temperaturwechselbeständigkeit	Aussehen $\geq 4$ Ds $\geq 0.80$ / Dm $\geq 0.80$	Ä
Dauerhaftigkeit	Massezunahme ≤ 3 %	
- Beständigkeit gegen Eintauchen in siedendes Wasser	Aussehen Oberfläche Wertung ≥ 4	
Dauerhaftigkeit : Dichte	Aussehen Kanten Wertung ≥ 3 ≥ 1,35 g/cm <sup>3</sup>	
Dauernanigkeit . Dichte	≥ 1,00 g/0111	

NPD: Kennwert nicht festgelegt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers von: Gilles Rabot (CEO)

Weert, Niederlande, Januar 2023