

PRODUKTDATENBLATT

DRAINTEC SOCKELRINNE

Baubreite 155/200/250/300

BAUTEILBESCHREIBUNG

PRODUKTDESCHEIBUNG

Sockelrinne aus verzinktes Stahlblech oder Edelstahl mit und ohne seitlicher Abstützung

EINSATZBEREICH

Sockelrinne zur Realisierung barrierefreier Übergänge gemäß DIN 68800-2
“Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahme im Hochbau”

ZUBEHÖR:

- Endkappen
- Montageset zur seitliche Abstützung
- Schraubstutzen
- Rinnenabdeckung

Sockelrinne



Sockelrinne mit seitlicher Abstützung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer	Material	Rinnenbreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
DTSO10.155.10.1.	Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155	300	1000
DTSO20.155.10.1.		200	300	1000
DTSO10.200.10.1.		250	300	1000
DTSO10.250.10.1.		300	300	1000
DTSO10.250.10.1.	Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	155	300	1000
DTSO10.250.10.1.		200	300	1000
DTSO10.250.10.1.		250	300	1000
DTSO10.300.10.1.		300	300	1000
DTSO10.300.10.1.		Sonderbreiten auf Anfrage	Sonderhöhen auf Anfrage	Sonderlängen auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Querschnitt Standard Sockelrinne
B250 / H300



Detail Standard Sockelrinne

