





# AWADOCK ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

## FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG

Anschlussstutzen	Wanddicke des Hauptrohres in mm	Abmessung des Hauptrohres	KG*-Anschluss				Steinzeug-Anschluss	GFK/Guss-Anschluss	KG*-Mauerdurchführung		KG*/Steinzeug-
			AWADOCK DN/OD 160 mit Kugelgelenk	AWADOCK DN/OD 200 mit Kugelgelenk	AWADOCK DN/OD 160	AWADOCK DN/OD 200	AWADOCK Steinzeug DN/ID 150	AWADOCK GFK/Guss DN/ID 150	AWADOCK MD DN/OD 160	AWADOCK MD DN/OD 200	AWADOCK KG DN/OD 160
Durchmesser Bohrung			200 + 2 mm - 1 mm	257 + 2 mm - 1 mm	200 + 2 mm - 1 mm	257 + 2 mm - 1 mm	200 + 2 mm - 1 mm	200 + 2 mm - 1 mm	200 ± 1 mm	250 ± 1 mm	200 + 2 mm - 1 mm
Durchmesser Bohrkronen			200 mm	257 mm	200 mm	257 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	200 mm
Anschluss Hauptrohr											
Beton/ Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916	60-85		Typ A 179950 1500	Typ A 172579 1500 (erst anschließbar ab DN 400)	Typ A 176001 1500		Typ A 176051 1500	Typ A 176151 1500			
	85-115		Typ B 179960 1500	Typ B 172589 1500	Typ B 176011 1500		Typ B 176061 1500	Typ B 176161 1500			
	115-160		Typ C 179970 1500	Typ C 172599 1500	Typ C 176021 1500		Typ C 176071 1500	Typ C 176171 1500			
	160-175		Typ D 179980 1500		Typ D 176041 1500	Typ D 176009 1500					
	180-195				Typ E 176005 1500	Typ E 176014 1500					
	200-215				Typ F 176006 1500	Typ F 176015 1500					
	220-235				Typ G 176007 1500	Typ G 176016 1500					
	240-250				Typ H 176008 1500	Typ H 176017 1500					
Steinzeugrohre nach DIN EN 295-1	37-60	≥ DN 300	Typ K 179990 1500	Typ K 172609 1500 (erst anschließbar ab DN 500)	Typ K 176201 1500		Typ K 176211 1500				
	60-85		Typ A 179950 1500	Typ A 172579 1500	Typ A 176001 1500		Typ A 176051 1500	Typ A 176151 1500			
Betonschächte nach DIN EN 1916											170551 1500
Plane Mauern und rechteckige Betonschächte	≥ 60								170991 1500 171001 1500 171021 1500	171391 1500	
AWASCHACHT PP DN 1000		DN 1000									
Außen glatte Rohre z.B. PP nach DIN EN 1852; PVC nach DIN EN 1401 GFK nach DIN 19869/19565		DN 200									
		DN 250									
		DN 315									
		DN 400									
		DN 500									
		DN 630-700									
		DN 700-900									
Kanalverbundrohre nach DIN EN 13476-3		DN OD 315- DN ID 400									
		DN OD 500 - DN ID 800									
		DN OD 800 - DN OD 1200									
Passendes Werkzeug	Montageschlüssel		176111 1600								176111 1600
	Bohrkrone/Sägeglocke		176301 1001	176321 1001	176301 1001	176321 1001	176301 1001				176301 1001

\* KG = Kanalgrundrohr; außen glatte Rohre, z.B. PP nach EN 1852 oder PVC nach EN 1401

