


## Geberit Silent-PP Muffenstopfen



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsauganlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	H	VE2	VE3	VE4
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit Silent-PP</b>						
390.128.14.1	40	40 mm	4.1 cm	10 St.	50 St.	2000 St.
390.228.14.1	50	50 mm	4.7 cm	10 St.	50 St.	2000 St.
390.328.14.1	70	75 mm	5.4 cm	10 St.	50 St.	800 St.
390.428.14.1	90	90 mm	6 cm	10 St.	50 St.	400 St.
390.528.14.1	100	110 mm	6.6 cm	10 St.	50 St.	400 St.
390.628.14.1	125	125 mm	7.3 cm	10 St.		
390.728.14.1	150	160 mm	7.9 cm	5 St.		
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit Silent-Pro</b>						
390.228.14.1	50	50 mm	4.7 cm	10 St.	50 St.	2000 St.
390.328.14.1	70	75 mm	5.4 cm	10 St.	50 St.	800 St.
390.428.14.1	90	90 mm	6 cm	10 St.	50 St.	400 St.
390.528.14.1	100	110 mm	6.6 cm	10 St.	50 St.	400 St.
390.628.14.1	125	125 mm	7.3 cm	10 St.		
390.728.14.1	150	160 mm	7.9 cm	5 St.		